


ARTIKEL NR. 1665-221360

DOTLUX LED-Strassenlampe RETROFITnav E27 18W 2100K



zur Artikelseite

- Erstmalig ersetzt ein LED-Leuchtmittel die klassische NAV-Lichtfarbe (ca. 2.100 K), die häufig bei der Beleuchtung in historischem Ambiente gewünscht wird
- Überspannungsschutz bis 4.000 V
- Keine Frühausfälle: SecureSolderConnect-Technologie verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Einzigartig: Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung auf 50% zum Schutz vor Überhitzung
- AirFin-Cooling: 2,5-fache größere Kühlfläche als bei Vergleichsprodukten und bis zu 20% reduzierte Gewichtsbelastung am Lampensockel
- Leichter Austausch durch Retro-Fit Sockel E27 für gängige HQL/NAV-Lampen
- Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten und auch direkt an 230V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt werden
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch optimal angeordnete LEDs
- Leuchtmittleffizienz von bis zu 140 lm / W durch den Einsatz hochwertiger lm80 zertifizierter LEDs



WARENGRUPPE EC001959_LED-Lampe/Multi-LED

NACHFOLGEARTIKEL -
VORGÄNGERARTIKEL 1665-130360NAV

GEWICHT IN KG 0.355
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 18
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 2520
LUMEN PRO WATT 140

ABMESSUNGEN

Länge: 73mm
Breite: 73mm
Höhe: 166mm
Durchmesser: 73mm

ABSTRAHLWINKEL 360
DIMMBAR Nein
SCHUTZART (IP) IP40
EINGANGSSPANNUNG 176 - 240 AC/DC
NUTZLEBENSDAUER ca. 35.000 h bei 25°C
SOCKEL E27
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 2100
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82
BAUFORM sonstige
POWER-FACTOR 0,9
EINSCHALTSTROM IN A 45
LUMEN PRO WATT 140
SPANNUNGSART AC/DC
GEHÄUSEFARBE weiß
NOTLICHTTAUGLICH Ja
SCHALTZYKLEN > 70.000
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ bis 4000 V
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 85-265 AC / 140-387 DC
GARANTIE IN JAHREN 5
L80/B10 35000
ENEC-ZERTIFIZIERT ENEC 05
DIMMEN OHNE DIMMER Nein
ENABLED LIZENSIIERTES PRODUKT Ja

EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	85-265 AC / 140-387 DC
SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	E
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	35000
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
LAMPENFORM	Maiskolben
FERNBEDIENUNG MÖGLICH	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
MIT FERNBEDIENUNG	Nein
PULSDAUER IN µS	50
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	warmweiß <3300 K
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
ELDAS-NR.	941801359
DURCHMESSER IN MM	73
LICHTSTROM IN LM	2520
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	-40-45
ABMESSUNGEN BREITE MM	73
ABMESSUNGEN HÖHE MM	166
NENNSPANNUNG IN V	-
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	360
AUSFÜHRUNG GLAS/ABDECKUNG	Ohne
FARBE	Weiß
LAMPENBEZEICHNUNG	Sonstige