

ARTIKEL NR. 2036-2

DOTLUX Aufbaurahmen für Deckenmontage 1195x295x70mm LED-Panel



zur Artikelseite

- Aufbaurahmen für 1195 mm LED-Panels für Betondecken, Holzdecken und Trockenbaudecken
- Montage durch 4 Federwinkel
- Einbauöffnung: 1195 x 295 x 70 mm
- Die glatte Oberseite sorgt für eine blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung

WARENGRUPPE	EC000414_Leuchteneinbaugehäuse		
NACHFOLGEARTIKEL	2036-3	EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM	300
VORGÄNGERARTIKEL	2036-1	EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	1200
GEWICHT IN KG	1.145	EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	-
		GARANTIE IN JAHREN	5
		ÄHNLICH RAL-FARBE	9003
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	-
ABMESSUNGEN		ANWENDUNG	Für Ortbeton
		GEEIGNET FÜR HV-LEUCHTEN	Ja
		GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	-
Länge: 1195mm		GEEIGNET FÜR LED-LEUCHTEN	Ja
Breite: 295mm		GEEIGNET FÜR NV-LEUCHTEN	Ja
Höhe: 70mm		MIT BETRIEBSGERÄTERAUM	Nein
		WERKSTOFF	Aluminium
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ELDAS-NR.	941919939
		DURCHMESSER IN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	295
		ABMESSUNGEN HÖHE MM	70
		EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM	70