

ARTIKEL NR. 2039-1

DOTLUX Aufbaurahmen für Deckenmontage 620x620x51mm LED-Panele



zur Artikelseite

- Aufbaurahmen für 620 mm LED-Panels für Betondecken, Holzdecken und Trockenbaudecken
- Der Aufbaurahmen kann für die Wand & Deckenmontage verwendet werden.
- Befestigung mit 4 Federwinkel
- Einbauöffnung: 620 x 620 x 51 mm
- Die glatte Oberseite sorgt für eine blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Kompatibel mit Skylight Motivplatten

WARENGRUPPE EC000414_Leuchteneinbaugehäuse

NACHFOLGEARTIKEL 5226

GEWICHT IN KG 0.75

ABMESSUNGEN

Länge: 625mm
Breite: 625mm
Höhe: 51mm

EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM	624
EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	624
GARANTIE IN JAHREN	5
ÄHNLICH RAL-FARBE	9003
ANWENDUNG	Für Ortbeton
GEEIGNET FÜR HV-LEUCHTEN	Ja
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	-
GEEIGNET FÜR LED-LEUCHTEN	Ja
GEEIGNET FÜR NV-LEUCHTEN	Ja
MIT BETRIEBSGERÄTERAUM	Ja
WERKSTOFF	Aluminium
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	941010659
DURCHMESSER IN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	625
ABMESSUNGEN HÖHE MM	51
EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM	50