


ARTIKEL NR. 2356-640120

**DOTLUX LED-Feuchtraumleuchte MISTRAL IP66 1540mm max.40W 4000K gefrostet Power Select**



zur Artikelseite

- Schnellere Montage durch neuartige Leuchtenkonstruktion. Kombination von LED-Geräteträger und Abdeckung.
- Einzel austauschbare Markenkomponenten für niedrigste Wartungskosten
- UV-stabiles, bruchsicheres IK08/IP66 Gehäuse aus Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- 5-polig durchverdrahtet mit zwei internen Leuchten-Anschlussklemmen
- 2 vollwertige Kabelverschraubungen & Blindstopfen
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter Diebstahlsicherung
- Montagezubehör mitgeliefert (Ketten-/Decken-/Wandmontage) inkl. Rückwandstanzungen
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdeten Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24) Diese LED-Leuchte ist für den Einsatz in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet.
- Dadurch kann sie auch in Bereichen, welche nach dem International Featured Standard (IFS) oder British Retail Consortium (BRC) zertifiziert sind eingesetzt werden.
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
- Flicker-free
- einstellbare Leistung dank Power Select Funktion:22W, 27W, 33W, 39W

WARENGRUPPE EC002892\_Decken-/Wandleuchte

NACHFOLGEARTIKEL -  
VORGÄNGERARTIKEL 2356-1 2356-140180 2356-440180  
2356-540120

GEWICHT IN KG 2.25  
LUMEN PRO WATT 157/156/152/153/150/149/150  
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 23/26/29/32/35/38/40  
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 3600/4060/4420/4900/5260/5660/5990

ABMESSUNGEN

Breite: 100mm  
Höhe: 80mm  
Länge: 1540mm

ABSTRAHLWINKEL 120  
SCHUTZART (IP) IP66  
LICHTFARBE weiß  
EINGANGSSPANNUNG 186 - 240 AC/DC  
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C  
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 4000  
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82  
POWER-FACTOR 0,9  
EINSCHALTSTROM IN A 0  
LUMEN PRO WATT 157/156/152/153/150/149/150  
SCHUTZKLASSE I  
SPANNUNGSART AC/DC  
GEHÄUSEFARBE grau  
NOTLICHTTAUGLICH Nein  
SCHALTZYKLEN > 100.000  
FOOD-READY Ja  
EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM 0  
EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM 0  
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 186-240  
GARANTIE IN JAHREN 5  
L80/B10 50000  
NENNSTROM IN A 0,12

|                                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE                                                  | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE                                                  | Nein                             |
| ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT                                                | Ja                               |
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE                                            | 186-240                          |
| SORTIMENT                                                                   | Proline                          |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015         | nicht erforderlich               |
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                                | 50000                            |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C                                | 100000                           |
| MIT LEUCHTMITTEL                                                            | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                                                    | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                                               | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                                                  | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION                                         | Nein                             |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1                              | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN                                        | 1                                |
| FASSUNG                                                                     | sonstige Ohne                    |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                                     | Kunststoff opal                  |
| BETRIEBSGERÄT                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                                           | Ja                               |
| DIMMUNG 0-10 V                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG 1-10 V                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG DALI                                                                | Nein                             |
| DIMMUNG DMX                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG DSI                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)                                    | Nein                             |
| DIMMUNG LINESWITCH                                                          | Nein                             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                                                | Nein                             |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION                                             | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                                      | Nein                             |
| DIMMUNG RF                                                                  | Nein                             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                                       | Nein                             |
| DIMMUNG ZIGBEE                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT                                          | Nein                             |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                           | Ja                               |
| LICHTVERTEILER                                                              | Reflektor                        |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                                             | SDCM5                            |
| SCHUTZART (NEMA)                                                            | 4                                |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                            | IK08                             |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                                                       | Nein                             |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                                         | Nein                             |
| MIT LICHTSENSOR                                                             | Nein                             |
| MIT LUFTSCHLITZEN                                                           | Nein                             |
| GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11                                        | ohne                             |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG                                                | Nein                             |
| ANSCHLUSSART_                                                               | Steckklemme                      |

|                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471             | RG1                        |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR                                | Stufen                     |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                              | Nein                       |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                | Nein                       |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                          | Nein                       |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                       | Nein                       |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                           | Nein                       |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                         | Nein                       |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                          | Ja                         |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W                      | 40                         |
| LEUCHTMITTEL                                          | LED austauschbar           |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT                         | Ja                         |
| DIMMUNG DALI-2                                        | Nein                       |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                               | Nein                       |
| DIMMUNG GPRS                                          | Nein                       |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                          | 100000                     |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                          | 25000                      |
| PULSDAUER IN µS                                       | 0                          |
| BEG FÖRDERUNG                                         | Ja                         |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE  | D                          |
| ELDAS-NR.                                             | 941004069                  |
| DURCHMESSER IN MM                                     | 0                          |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W                              | 59                         |
| BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C | -20-45                     |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                 | 100                        |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                   | 80                         |
| EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM                               | 0                          |
| NENNSPANNUNG IN V                                     | 230                        |
| LICHTAUSTRITT                                         | Direkt                     |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR                            | Nein                       |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR                       | Nein                       |
| LICHTVERTEILUNG                                       | Doppelt asymmetrisch       |
| AUSFÜHRUNG DES RASTERS                                | Ohne                       |
| OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE                             | Sonstige                   |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL                                   | Extrem breitstrahlend >80° |