

ARTIKEL NR. 2357-440120

**DOTLUX LED-Feuchtraumleuchte MISTRAL IP66 1540mm max.59W 4000K gefrostet**



zur Artikelseite

- Schnellere Montage durch neuartige Leuchtenkonstruktion. Kombination von LED-Geräteträger und Abdeckung.
- Einzel austauschbare Markenkomponenten für niedrigste Wartungskosten
- UV-stabiles, bruchsicheres IK08/IP66 Gehäuse aus Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- 5-polig durchverdrahtet mit zwei internen Leuchten-Anschlussklemmen
- 2 vollwertige Kabelverschraubungen & Blindstopfen
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter Diebstahlsicherung
- Montagezubehör mitgeliefert (Ketten-/Decken-/Wandmontage) inkl. Rückwandstanzungen
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24) Diese LED-Leuchte ist für den Einsatz in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet.
- Dadurch kann sie auch in Bereichen, welche nach dem International Featured Standard (IFS) oder British Retail Consortium (BRC) zertifiziert sind eingesetzt werden.
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
- Flicker free
- Anpassbare Leistung durch Power Select: 65%, 80%, 85%, 100%

|                            |                                            |                              |                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| WARENGRUPPE                |                                            | EC002892_Decken-/Wandleuchte |                                 |
| NACHFOLGEARTIKEL           | -                                          | ABSTRAHLWINKEL               | 120                             |
| VORGÄNGERARTIKEL           | 2357-1 2357-140180 2357-240180 2357-340120 | SCHUTZART (IP)               | IP66                            |
|                            |                                            | LICHTFARBE                   | weiß                            |
| GEWICHT IN KG              | 2.3                                        | EINGANGSSPANNUNG             | 186 - 240 AC/DC                 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 38/41/44/47/50/53/56/59                    | NUTZLEBENSDAUER              | ca. 50.000 h bei 25°C           |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN  | 6150/6600/7080/7500/7860/8270/8700/9080    | FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 4000                            |
| LUMEN PRO WATT             | 162/161/161/160/157/156/155/154            | FARBWIEDERGABEINDEX          | Ra > 82                         |
|                            |                                            | POWER-FACTOR                 | 0,98                            |
|                            |                                            | EINSCHALTSTROM IN A          | 0                               |
|                            |                                            | LUMEN PRO WATT               | 162/161/161/160/157/156/155/154 |
|                            |                                            | SCHUTZKLASSE                 | I                               |
| ABMESSUNGEN                |                                            | SPANNUNGSART                 | AC/DC                           |
| Länge: 1540mm              |                                            | GEHÄUSEFARBE                 | grau                            |
| Breite: 100mm              |                                            | SCHALTZYKLEN                 | > 100.000                       |
| Höhe: 78mm                 |                                            | FOOD-READY                   | Ja                              |
|                            |                                            | EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM   | 0                               |
|                            |                                            | EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM    | 0                               |
|                            |                                            | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH     | 186-240                         |
|                            |                                            | GARANTIE IN JAHREN           | 5                               |
|                            |                                            | L80/B10                      | 50000                           |
|                            |                                            | GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE   | Nein                            |

|                                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE                                                  | Nein                             |
| ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT                                                | Ja                               |
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE                                            | 186-240                          |
| SORTIMENT                                                                   | Proline                          |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015         | nicht erforderlich               |
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                                | 50000                            |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C                                | 100000                           |
| MIT LEUCHTMITTEL                                                            | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                                                    | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                                               | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                                                  | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION                                         | Nein                             |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1                              | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN                                        | 1                                |
| FASSUNG                                                                     | -                                |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                                     | Kunststoff matt/satiniert        |
| BETRIEBSGERÄT                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                                           | Ja                               |
| DIMMUNG 0-10 V                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG 1-10 V                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG DALI                                                                | Nein                             |
| DIMMUNG DMX                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG DSI                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)                                    | Nein                             |
| DIMMUNG LINESWITCH                                                          | Nein                             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                                                | Nein                             |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION                                             | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                                      | Nein                             |
| DIMMUNG RF                                                                  | Nein                             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                                       | Nein                             |
| DIMMUNG ZIGBEE                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT                                          | Nein                             |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                           | Ja                               |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                                             | SDCM2                            |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                            | IK08                             |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Ja                               |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                                         | Nein                             |
| MIT LICHTSENSOR                                                             | Nein                             |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH                          | Nein                             |
| MIT LUFTSCHLITZEN                                                           | Nein                             |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG                                                | Nein                             |
| ANSCHLUSSART_                                                               | Steckklemme                      |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR                                                      | Stufen                           |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                                                    | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                                      | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                                                | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                                             | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                                                 | Nein                             |

|                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                         | Nein                       |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                          | Ja                         |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W                      | 59                         |
| LEUCHTMITTEL                                          | LED austauschbar           |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT                         | Nein                       |
| DIMMUNG DALI-2                                        | Nein                       |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                               | Nein                       |
| DIMMUNG GPRS                                          | Nein                       |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                          | 100000                     |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                          | 25000                      |
| PULSDAUER IN µS                                       | 0                          |
| BEG FÖRDERUNG                                         | Ja                         |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE   | C                          |
| ELDAS-NR.                                             | 941007979                  |
| DURCHMESSER IN MM                                     | 0                          |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W                              | 57                         |
| BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C | -20-45                     |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                 | 100                        |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                   | 78                         |
| EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM                               | 0                          |
| NENNSPANNUNG IN V                                     | 230                        |
| LICHTAUSTRITT                                         | Direkt                     |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR                            | Nein                       |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR                       | Nein                       |
| LICHTVERTEILUNG                                       | Symmetrisch                |
| AUSFÜHRUNG DES RASTERS                                | Ohne                       |
| OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE                             | Sonstige                   |
| LICHTVERTEILER                                        | Ohne                       |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL                                   | Extrem breitstrahlend >80° |