

ARTIKEL NR. 300155

DOTLUX Ersatzakku für LED Notleuchte EXITtop 5098 8h



zur Artikelseite



- Auswechselbarer Ersatz Akku mit 8 H
- LiFePO4 9.6V 1500mAh
- Einfach austauschbar

|                  |                                                       |                                                     |               |
|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| WARENGRUPPE      | EC003893_Akku (Lithium) für Fahrzeuge und Anwendungen |                                                     |               |
| NACHFOLGEARTIKEL | -                                                     | AKKULAUFZEIT                                        | 8h            |
| GEWICHT IN KG    | 0.13                                                  | GARANTIE IN JAHREN                                  | 3             |
| ABMESSUNGEN      | Breite: 55mm<br>Höhe: 18mm<br>Länge: 66mm             | AUSFÜHRUNG                                          | Lithium-Ionen |
|                  |                                                       | ANWENDUNG                                           | Sonstige      |
|                  |                                                       | BEG FÖRDERUNG                                       | Nein          |
|                  |                                                       | ELDAS-NR.                                           | 941006109     |
|                  |                                                       | DURCHMESSER IN MM                                   | 0             |
|                  |                                                       | TYP                                                 | 0             |
|                  |                                                       | FRONTANSCHLUSS                                      | Nein          |
|                  |                                                       | LADETEMPERATUR IN °C                                | 0-45          |
|                  |                                                       | ENTLADETEMPERATUR IN °C                             | 0-45          |
|                  |                                                       | STECKVERBINDER                                      | sonstige      |
|                  |                                                       | ZYKLUSLEBENSZEIT BEI 80 %<br>ENTLADUNGSGRAD (DOD)   | 2000          |
|                  |                                                       | MAX. LADESTROM IN A                                 | 0,29          |
|                  |                                                       | MAX. ENTLADUNGSSTROM IN A                           | 0,2           |
|                  |                                                       | KOMMUNIKATIONSBUS                                   | ohne          |
|                  |                                                       | PARALLEL-BETRIEB MÖGLICH                            | Ja            |
|                  |                                                       | SERIELLER-BETRIEB MÖGLICH                           | Nein          |
|                  |                                                       | BATTERIEMANAGEMENTSYSTEM<br>(BMS) INTEGRIERT        | Nein          |
|                  |                                                       | GEEIGNET FÜR BATTERIELADEEINHEIT<br>(GLEICHRICHTER) | Nein          |
|                  |                                                       | INTEGRIERTE VORSICHERUNG                            | Nein          |
|                  |                                                       | ABMESSUNGEN BREITE MM                               | 55            |

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>       | 18   |
| <b>NENNSPANNUNG IN V</b>         | 9,6  |
| <b>HÖHE INKL. POLE IN MM</b>     | 18   |
| <b>KAPAZITÄT IN MAH</b>          | 1500 |
| <b>UMGEBUNGSTEMPERATUR IN °C</b> | 0-40 |