


ARTIKEL NR. 3138-1

**LED-Netzteil CC 13-30W 500-700mA 26-42V dimmbar Phasenab/-anschnitt**



zur Artikelseite

- Das Netzteil ist dimmbar über Phasenabschnittsdimmer oder Phasenanschnittsdimmer
- Mit der Konstantstromtechnologie (CC) ist es für Leuchten mit konstantem Strom geeignet
- Die angeschlossenen Konstantstromleuchten können zwischen 10%-100% gedimmt werden
- Passende Dimmer: JUNG 1224 LED UDE, Eltako EUD61NPL-230V, GIRA Mini2440 00 uvm.
- Der Ausgangsstrom ist einstellbar: 500/550/600/700mA
- Das Netzteil ist standardmäßig auf 500mA eingestellt

WARENGRUPPE EC002710\_LED-Betriebsgerät

NACHFOLGEARTIKEL -  
VORGÄNGERARTIKEL 3138 3139

GEWICHT IN KG 0.134  
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 13-30

ABMESSUNGEN

Länge: 138mm  
Breite: 44mm  
Höhe: 30mm

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| SCHUTZART (IP)                   | IP20         |
| EINGANGSSPANNUNG                 | 220 - 240 AC |
| EINSCHALTSTROM IN A              | 0            |
| TC TEMPERATUR IN °C              | 85           |
| SCHUTZKLASSE                     | II           |
| ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ              | 1000 V       |
| AUSGANGSSPANNUNG                 | 26 - 42 DC   |
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH         | 198-264 AC   |
| GARANTIE IN JAHREN               | 5            |
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE | 198-264 AC   |
| DIMMUNG                          | Ja           |
| NETZSPANNUNGSMODULATION          | Ja           |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT          | Ja           |
| OHNE DIMMFUNKTION                | Nein         |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI           | Nein         |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT     | Nein         |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT  | Nein         |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA      | Nein         |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT          | Ja           |
| PULSDAUER IN µS                  | 0            |
| BEG FÖRDERUNG                    | Nein         |
| ELDAS-NR.                        | 941934309    |
| DURCHMESSER IN MM                | 0            |
| ABMESSUNGEN BREITE MM            | 44           |

**ABMESSUNGEN HÖHE MM**

30

**AUSGANGSTROM IN A**

0,5-0,7