

ARTIKEL NR. 3177-260120

DOTLUX LED-Rettungsleuchte EXITmulti, 2W 6000K inkl.6 Piktogrammen 3h und 8h Betrieb. Li- FEPO4 autom. Selbsttest



zur Artikelseite

- ONE FOR ALL Eine Bestellnummer für alle Pfeilrichtungen
- Universell montierbare Rettungszeichenleuchte (2x Wand, Deckeneinbau, Seilabhängung) mit 30 Meter Erkennungsweite.
- Auswechselbarer LiFePO4 Akku garantiert eine Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb kleiner 0,5 Watt
- Automatische Selbsttest-Funktion mit integrierter Betriebsstatus Kontroll-LED
- Inklusive 6 Standardpiktogrammen (links, rechts, oben, unten)
- Notlicht-Betriebsdauer im Gehäuse einstellbar (3h / 8h)

WARENGRUPPE		EC001957_Sicherheitsleuchte	
VORGÄNGERARTIKEL	3177 3177-060120, 3177-160120	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0.7	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	2	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	AC 45 / Akku 25	ERKENNUNGSWEITE	30
LUMEN PRO WATT	22,5	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	6000
		POWER-FACTOR	0,3
		LUMEN PRO WATT	22,5
		SCHUTZKLASSE	I
		SPANNUNGSART	AC/DC
ABMESSUNGEN		GEHÄUSEFARBE	weiß
Länge: 350mm		NOTLICHTTAUGLICH	Ja
Breite: 40mm		PIKTOGRAMM INKLUSIVE	Ja
Höhe: 240mm		EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM	0
		EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	350
		GARANTIE IN JAHREN	3
		L80/B10	50000
		NENNSTROM IN A	0,04
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
		AUTOMATISCHER SELBSTTEST	automatischer Selbsttest
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000

LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	1
FASSUNG	ohne
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff opal
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
SCHLAGFESTIGKEIT	IK08
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D- ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Ja
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
ANSCHLUSSART_	Anschlussleitung mit Netzstecker (2P+E)
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MONTAGEART	Wandanbau/Deckenanbau
MIT FERNBEDIENUNG	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
ELDAS-NR.	941017029
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	2
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	0-40
ABMESSUNGEN BREITE MM	40
ABMESSUNGEN HÖHE MM	240
EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM	240
NENNSPANNUNG IN V	230
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16	640
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16	640
LICHTVERTEILER	Sonstige
SCHUTZART (NEMA)	Sonstige