

ARTIKEL NR. 3374-4FW160

## DOTLUX LED-Leuchte LUNAsilver-sensor Ø330mm 18W COLORselect IP44



zur Artikelseite

- Dekorring aus hochwertigem, gebürstetem Aluminium
- Gemütliche Atmosphäre durch indirekte Lichtanteile
- Geräuschlose Sensorfunktion
- Drei verschiedene Sensorfunktionen möglich: On/Off-Funktion auf 100% Lichtstärke über Sensor, anschließend 0% Lichtstärke - On/Off-Funktion auf 100% Lichtstärke über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
- Darüber hinaus sind folgende Werte stufenweise einstellbar: Reichweitenbereich (bis zu 10 m), Tageslichtsensor, Leuchtdauer, Nachleuchtdauer (keine bis dauerhaft)
- Schattenfreie Lichtverteilung mit sehr stabiler PMMA-Abdeckung IK07
- Konstante Lichtleistung durch großflächige Aluminiumkernplatte
- Einfachste Installation, dank durchverdrahtbarer Leuchtenanschlussklemme
- Optimierte interne Sensorfunktion mit Korridorfunktion.
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign

WARENGRUPPE EC002892\_Decken-/Wandleuchte

NACHFOLGEARTIKEL -  
VORGÄNGERARTIKEL 3374-2FW160 3374-3FW160

GEWICHT IN KG 0.715  
LUMEN PRO WATT 99/112/107  
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 18  
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 1790/2020/1920

### ABMESSUNGEN

Höhe: 100mm  
Länge: 330mm  
Durchmesser: 330mm  
Breite: 330mm

ABSTRAHLWINKEL 120  
SCHUTZART (IP) IP44  
LICHTFARBE weiß  
EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 AC  
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C  
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000/4000/5700  
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82  
BEWEGUNGSSENSOR Radar, Korridor-Funktion  
POWER-FACTOR 0,97  
EINSCHALTSTROM IN A 0  
LUMEN PRO WATT 99/112/107  
SCHUTZKLASSE I  
SPANNUNGSART AC/DC  
GEHÄUSEFARBE weiß  
SCHALTZYKLEN > 100.000  
EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM 0  
GARANTIE IN JAHREN 5  
L80/B10 50000  
NENNSTROM IN A 0,08  
GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE Ja  
GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE Nein  
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT Ja  
SORTIMENT Proline  
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich

|                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                          | 50000                            |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE<br>L70/B50 BEI 25°C       | 100000                           |
| MIT LEUCHTMITTEL                                      | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                              | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                         | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                            | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR<br>LICHTBANDKONFIGURATION                | Nein                             |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH<br>NACH EN 12464-1     | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER<br>LICHTQUELLEN               | 1                                |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                               | Kunststoff opal                  |
| BETRIEBSGERÄT                                         | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                     | Ja                               |
| DIMMUNG 0-10 V                                        | Nein                             |
| DIMMUNG 1-10 V                                        | Nein                             |
| DIMMUNG DALI                                          | Nein                             |
| DIMMUNG DMX                                           | Nein                             |
| DIMMUNG DSI                                           | Nein                             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER<br>(GERÄTEINTEGRIERT)           | Nein                             |
| DIMMUNG LINESWITCH                                    | Nein                             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                          | Nein                             |
| DIMMUNG<br>NETZSPANNUNGSMODULATION                    | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                               | Nein                             |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                | Nein                             |
| DIMMUNG RF                                            | Nein                             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                           | Nein                             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                 | Nein                             |
| DIMMUNG ZIGBEE                                        | Nein                             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                               | Nein                             |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM<br>BETRIEBSGERÄT                 | Nein                             |
| OHNE DIMMFUNKTION                                     | Ja                               |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                       | SDCM6                            |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                      | IK07                             |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                   | Ja                               |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT<br>WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH | Nein                             |
| MIT LUFTSCHLITZEN                                     | Nein                             |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG                          | Ja                               |
| PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH<br>EN 62471          | RG1                              |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR                            | Stufen                           |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                              | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                          | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                       | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                           | Nein                             |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                         | Nein                             |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                          | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W                      | 18                               |
| LEUCHTMITTEL                                          | LED nicht austauschbar           |
| DIMMUNG DALI-2                                        | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                               | Nein                             |
| DIMMUNG GPRS                                          | Nein                             |

|                                                         |                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                            | 100000                             |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                            | 25000                              |
| PULSDAUER IN µS                                         | 0                                  |
| BEG FÖRDERUNG                                           | Nein                               |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE    | E                                  |
| ELDAS-NR.                                               | 941004659                          |
| DURCHMESSER IN MM                                       | 330                                |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W                                | 18                                 |
| BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C   | -20-40                             |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                   | 330                                |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                     | 100                                |
| NENNSPANNUNG IN V                                       | 230                                |
| MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16 | 170                                |
| LICHTAUSTRITT                                           | Direkt                             |
| ART DER VERDRAHTUNG                                     | Geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR                                  | Nein                               |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR                         | Nein                               |
| LICHTVERTEILUNG                                         | Symmetrisch                        |
| OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE                               | Pulverbeschichtet                  |
| AUSFÜHRUNG DES RASTERS                                  | Ohne                               |
| LICHTVERTEILER                                          | Ohne                               |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL                                     | Extrem breitstrahlend >80°         |