

ARTIKEL NR. 3533-130180

DOTLUX LED-Lichtleiste ENDLESS 1200mm 14W 3000K



zur Artikelseite

- Direkter Anschluss an 230 V - kein externes Netzteil erforderlich
- Schlagfestes Gehäuse aus bruchsicherem Polycarbonat
- "SEAMLESS CONNECT" - Kaum sichtbare Unterbrechung durch die Nahtlosverbindung
- "DOT FREE" Design mit gleichmäßiger Leuchtfläche
- Jede Leuchte einzeln schaltbar - beeinflusst nicht die Durchverdrahtung
- Inkl. Nahtlosteckverbinder und Kabelsteckverbinder (20 cm)
- Anschlusskabel muss separat bestellt werden
- In Reihenschaltung können bis zu 10 Lichtleisten über ein Anschlusskabel betrieben werden.

WARENGRUPPE EC000109_Lichtleiste

NACHFOLGEARTIKEL

-

VORGÄNGERARTIKEL

3533-030180

GEWICHT IN KG

0.192

LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT

14

LICHTSTROM NETTO IN LUMEN

1400

LUMEN PRO WATT

100

ABMESSUNGEN

Länge: 1172mm

Breite: 22mm

Höhe: 32mm

ABSTRAHLWINKEL

150

SCHUTZART (IP)

IP20

LICHTFARBE

weiß

EINGANGSSPANNUNG

220 - 240 AC

NUTZLEBENSDAUER

ca. 30.000 h bei 25°C

FARBTEMPERATUR IN KELVIN

3000

FARBWIEDERGABEINDEX

Ra > 82

POWER-FACTOR

0,61

EINSCHALTSTROM IN A

0

LUMEN PRO WATT

100

SCHUTZKLASSE

II

SPANNUNGSART

AC

GEHÄUSEFARBE

weiß

NOTLICHTTAUGLICH

Nein

SCHALTZYKLEN

> 60.000

EINGANGSSPANNUNGSBEREICH

220-240 AC

GARANTIE IN JAHREN

3

L80/B10

30000

NENNSTROM IN A

0

ENABLED LIZENSiertes PRODUKT

Ja

EINGANGSSPANNUNGSBEREICH
LEUCHTE

220-240 AC

SORTIMENT

Ecoline

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER
LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE
2019/2015

nicht erforderlich

LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	30000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	60000
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	1
FASSUNG	-
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
LICHTVERTEILER	Diffusorlinse/-optik/-panel
SCHUTZART (NEMA)	-
SCHLAGFESTIGKEIT	IK03
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D- ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Nein
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH	Nein
GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11	-
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
ANSCHLUSSART_	Steckklemme
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS MIT STECKSYSTEM	Ja
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	14
LEUCHTMITTEL	LED austauschbar
MIT SCHALTER	Ja
NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT	Nein
WERKSTOFF	Kunststoff
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	60000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	15000

PULSDAUER IN μS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	G
ELDAS-NR.	941003919
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	14
ABMESSUNGEN BREITE MM	22
ABMESSUNGEN HÖHE MM	32
NENNSPANNUNG IN V	230
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
FARBE	Weiß