

ARTIKEL NR. 3679-1

DOTLUX LED-Sicherheitsleuchte EXITtop mit Selbsttest inkl. 2 austauschbaren Linsen weiß 3h



zur Artikelseite

- Universell montierbare Sicherheitsleuchte für Einbau und Anbaumontage
- Auswechselbarer Akku mit einer Leuchtdauer von 3 Stunden
- Integrierter Taster und Kontroll-LED für Betriebsstatusanzeige
- Nur für eine Bereitschaftsschaltung geeignet. Wird die Leuchte mit Netzstrom versorgt, lädt der integrierte Akku und die Leuchte befindet sich im Stand-by-Betrieb.
- Inkl. zwei leicht zu wechselnde Linsen sowie einen vormontierten Aufbaurahmen
- Flurbeleuchtung (asymmetrisch)
- Breitstrahlend
- Automatische Selbsttest-Funktion

WARENGRUPPE EC001957_Sicherheitsleuchte

NACHFOLGEARTIKEL -
VORGÄNGERARTIKEL 3679 3679-1

GEWICHT IN KG 0.433
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 0,5
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 240

ABMESSUNGEN

Länge: 140mm
Breite: 140mm
Höhe: 62mm
Durchmesser: 140mm

ABSTRAHLWINKEL 180
SCHUTZART (IP) IP20
EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 AC
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 5000
POWER-FACTOR 0,25
AKKULAUFZEIT 3h
SCHUTZKLASSE II
SPANNUNGSART AC
GEHÄUSEFARBE weiß
NOTLICHTTAUGLICH Ja
PIKTOGRAMM INKLUSIVE Nein
EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM 0
EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM 0
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 220-240 AC
GARANTIE IN JAHREN 3
L80/B10 50000
DIMMEN OHNE DIMMER Nein
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT Ja
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE 220-240 AC
AUTOMATISCHER SELBSTTEST automatischer Selbsttest
SORTIMENT Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich

LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	1
FASSUNG	-
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
LICHTVERTEILER	Diffusorlinse/-optik/-panel
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D- ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Nein
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MONTAGEART	Einbau
MIT FERNBEDIENUNG	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	G
ELDAS-NR.	941009679
DURCHMESSER IN MM	140
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	0,5
ABMESSUNGEN BREITE MM	140
ABMESSUNGEN HÖHE MM	62
NENNSPANNUNG IN V	230
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Sonstige