

ARTIKEL NR. 3942-050IP205M

DOTLUX LED-Streifen 48W 8mm 5000K IP20 5m-Rolle inkl. 15cm Anschlusskabel einseitig



zur Artikelseite

- Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92
- Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen
- Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M Klebeband sorgt für starken Halt
- Einseitig 15 cm Anschlusskabel vormontiert

**ENERGY**

DOTLUX
3942-050IP205M

A

B

C

D

E

F

G

F

48

kWh/1000h



2019/2015

WARENGRUPPE	EC002706_Lichtschlauch/-band		
NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	120
VORGÄNGERARTIKEL	1980-2	SCHUTZART (IP)	IP20
		LICHTFARBE	weiß
GEWICHT IN KG	0.11	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	48	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	4250	FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
		ANZAHL DER LED/M	140
		TRENNBAR NACH MM	50
		TC TEMPERATUR IN °C	67
		LEISTUNG W/M	9,6
ABMESSUNGEN		LICHTSTROM LM/M	850
Länge: 5000mm		KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM	25
Breite: 8mm		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	24 V DC
Höhe: 1mm		GARANTIE IN JAHREN	7
		L80/B10	50000
		ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	24 V DC
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	F
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
		LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
		BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
ELDAS-NR.	941600429
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	48
BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C	-20-60
ABMESSUNGEN BREITE MM	8
ABMESSUNGEN HöHE MM	1
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	120
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein