


ARTIKEL NR. 3943-040IP665M

DOTLUX LED-Streifen 48W 10mm 4000K IP66 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig



zur Artikelseite

- Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92
- Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning und speziell extrudierter IP66 Schutzhülle
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen
- Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M Klebeband sorgt für starken Halt



WARENGRUPPE EC002706_Lichtschlauch/-band

NACHFOLGEARTIKEL -
VORGÄNGERARTIKEL 1982-2

GEWICHT IN KG 0.25
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 48
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 4150

ABMESSUNGEN

Länge: 5000mm
Breite: 10mm
Höhe: 5mm

ABSTRAHLWINKEL 120
SCHUTZART (IP) IP66
LICHTFARBE weiß
EINGANGSSPANNUNG 24 DC
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 4000
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 92
ANZAHL DER LED/M 140
TRENNBAR NACH MM 50
TC TEMPERATUR IN °C 67
LEISTUNG W/M 9,6
LICHTSTROM LM/M 800
SPANNUNGSART DC
SELBSTKLEBEND Ja
KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM 25
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 24 V DC
GARANTIE IN JAHREN 7
L80/B10 50000
DIMMEN OHNE DIMMER Nein
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT Ja
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE 24 V DC
SORTIMENT Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 F

LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
ANSCHLUSSART_	sonstige Kabel
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
GEEIGNET FÜR DIMMER	Ja
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MIT SCHUTZABDECKUNG	Ja
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
ELDAS-NR.	941600319
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	48
ABMESSUNGEN BREITE MM	10
ABMESSUNGEN HÖHE MM	5
AUSSTRAHLUNGSWINKEL_	120
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
MONTAGEART	Sonstige