

ARTIKEL NR. 4255-24

LED-Netzteil CV 24V/DC 240W 10A IP20 für DIN-Schienenmontage



zur Artikelseite

- Schaltnetzteil für Hutschienenmontage
- LED Anzeige für DC OK.
- durch die geschlossene Bauform sind die Schraubanschlüsse berührgeschützt
- Überlastschutz durch Strombegrenzung

WARENGRUPPE EC002710_LED-Betriebsgerät

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.92

LEISTUNGSAufNAHME IN WATT 240

ABMESSUNGEN

Länge: 114mm
Breite: 63mm
Höhe: 125mm

EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 AC/DC
POWER-FACTOR	0,95
EINSCHALTSTROM IN A	0
NOTLICHTTAUGLICH	Nein
AUSGANGSSPANNUNG	24
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	90-264 AC / 127-370 DC
GARANTIE IN JAHREN	3
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	90-264 AC / 127-370 DC
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein

DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSFÜHRUNG	statisch
GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH	Nein
GEHÄUSE	Metallgehäuse
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	941901859
DURCHMESSER IN MM	0
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	20-70
ABMESSUNGEN BREITE MM	63
ABMESSUNGEN HÖHE MM	125
AUSGANGSSTROM IN A	10