

ARTIKEL NR. 4311-030120

DOTLUX LED-Strahler FLOORslim-sensor 50W 3000K mit Bewegungsmelder PIR



zur Artikelseite

- Wasserfestes, verstärktes Gehäuse IP 65 mit effizientem Kühlungsdesign
- ESG-Sicherheitsglas -ULTRA CLEAR- hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe
- und verbesserte Lichtausbeute
- Robustes, dickwandiges Aluminium-Druckgussgehäuse vielfach verschraubt
- Montagebügel frei drehbar (320°)
- Inkl. 1 m Anschlusskabel (offene Enden H05RN-F)
- Am schwenkbaren Sensor sind folgende Werte stufenweise einstellbar:
- Reichweitenbereich (bis zu 8 m)
- Tageslichtsensor
- Leuchtdauer

WARENGRUPPE		EC001744_Downlight/Strahler/Flutlicht	
NACHFOLGEARTIKEL	5149-030120	ABSTRAHLWINKEL	120
VORGÄNGERARTIKEL	2821-140120	SCHUTZART (IP)	IP65
		LICHTFARBE	weiß
GEWICHT IN KG	2.45	EINGANGSSPANNUNG	100 - 240 AC
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	50	NUTZLEBENSDAUER	ca. 35.000 h bei 25°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	5100	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
LUMEN PRO WATT	102	FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 80
		BEWEGUNGSSENSOR	Infrarot an/aus, 8m
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		LUMEN PRO WATT	102
ABMESSUNGEN		SCHUTZKLASSE	I
Länge: 312mm		SPANNUNGSART	AC
Breite: 279mm		GEHÄUSEFARBE	weiß
Höhe: 46mm		SCHALTZYKLEN	> 100.000
		GARANTIE IN JAHREN	2
		L80/B10	35000
		GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Nein
		ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	35000
		LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	70000

BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1	Nein
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	1
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Glas transparent
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
SCHLAGFESTIGKEIT	IK07
ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH	Nein
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	70000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	17500
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	D
ELDAS-NR.	941501989
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	50
ABMESSUNGEN BREITE MM	279
ABMESSUNGEN HÖHE MM	46
NENNSPANNUNG IN V	-
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Extrem breitstrahlend >80°