


ARTIKEL NR. 4355-030036

# DOTLUX LED-Leuchte SLIMvario Ø80x160mm 18W 3000K schwarz



zur Artikelseite

- Individuelles Design dank wechselbarem Zierring und unterschiedlich kombinierbaren Abhängesets
- Natürliches Farbempfinden dank des hohen CRI-Wertes >92
- Auswechselbare Hochleistungsreflektoren als Zubehör erhältlich
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung
- Einfache Aufbaumontage mit Bajonettverschluss

WARENGRUPPE EC002892\_Decken-/Wandleuchte

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.5  
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 18  
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN max.1800  
LUMEN PRO WATT 100

## ABMESSUNGEN

Länge: 80mm  
Breite: 80mm  
Höhe: 160mm  
Durchmesser: 80mm

ABSTRAHLWINKEL 36  
SCHUTZART (IP) IP20  
LICHTFARBE weiß  
EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 AC  
NUTZLEBENSDAUER ca. 40.000 h bei 25°C  
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000  
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 92  
POWER-FACTOR 0,9  
EINSCHALTSTROM IN A 0  
LUMEN PRO WATT 100  
SCHUTZKLASSE I  
SPANNUNGSART AC  
GEHÄUSEFARBE schwarz  
NOTLICHTTAUGLICH Nein  
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 220-240 AC  
GARANTIE IN JAHREN 5  
L80/B10 40000  
GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE Ja  
GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE Nein  
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT Ja  
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE 220-240 AC  
SORTIMENT Proline  
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich

|                                                        |                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                           | 40000                            |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE<br>L70/B50 BEI 25°C        | 80000                            |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                               | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                          | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                             | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR<br>LICHTBANDKONFIGURATION                 | Nein                             |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH<br>NACH EN 12464-1      | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER<br>LICHTQUELLEN                | 1                                |
| FASSUNG                                                | -                                |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                | -                                |
| AUSFÜHRUNG DES RASTERS                                 | -                                |
| BETRIEBSGERÄT                                          | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                      | Ja                               |
| DIMMUNG 0-10 V                                         | Nein                             |
| DIMMUNG 1-10 V                                         | Nein                             |
| DIMMUNG DALI                                           | Nein                             |
| DIMMUNG DMX                                            | Nein                             |
| DIMMUNG DSI                                            | Nein                             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER<br>(GERÄTEINTEGRIERT)            | Nein                             |
| DIMMUNG LINESWITCH                                     | Nein                             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                           | Nein                             |
| DIMMUNG<br>NETZSPANNUNGSMODULATION                     | Ja                               |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                | Ja                               |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                 | Nein                             |
| DIMMUNG RF                                             | Nein                             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                            | Nein                             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                  | Nein                             |
| DIMMUNG ZIGBEE                                         | Nein                             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                | Nein                             |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM<br>BETRIEBSGERÄT                  | Nein                             |
| OHNE DIMMFUNKTION                                      | Ja                               |
| LICHTVERTEILER                                         | Reflektor                        |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                        | SDCM3                            |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                                  | Nein                             |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                    | Nein                             |
| MIT LICHTSENSOR                                        | Nein                             |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT<br>WÄRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH | Nein                             |
| MIT LUFTSCHLITZEN                                      | Nein                             |
| ART DER VERDRAHTUNG                                    | Abschluss                        |
| ANSCHLUSSART...                                        | -                                |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL<br>EINSTELLBAR                     | Stufen                           |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                               | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                 | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                           | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                        | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                            | Nein                             |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                           | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W                       | 18                               |
| LEUCHTMITTEL                                           | LED austauschbar                 |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT                          | Nein                             |

|                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>DIMMUNG DALI-2</b>                                          | Nein                   |
| <b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>                                 | Nein                   |
| <b>DIMMUNG GPRS</b>                                            | Nein                   |
| <b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>                            | 80000                  |
| <b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>                            | 20000                  |
| <b>PULSDAUER IN µS</b>                                         | 0                      |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                           | Nein                   |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>    | F                      |
| <b>ELDAS-NR.</b>                                               | 941002079              |
| <b>DURCHMESSER IN MM</b>                                       | 80                     |
| <b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>                                | 18                     |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                                   | 80                     |
| <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>                                     | 160                    |
| <b>NENNSPANUNG IN V</b>                                        | 230                    |
| <b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16</b> | 107                    |
| <b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16</b> | 107                    |
| <b>LICHTAUSTRITT</b>                                           | Direkt                 |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                              | Nein                   |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>                                  | Nein                   |
| <b>LICHTVERTEILUNG</b>                                         | Symmetrisch            |
| <b>OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE</b>                               | Pulverbeschichtet      |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>                                     | Mediumstrahlend 21-40° |