

ARTIKEL NR. 4558-1-Poller62mm

DOTLUX Poller 62mm (ohne Leuchte) WAY inkl. Montagebasis



zur Artikelseite

- Poller (ohne Leuchte) inkl. Profi Montagebasis aus spezieller Aluminiumlegierung für besseren Halt
- zugelassen für Installation mit Erdkontakt

WARENGRUPPE	EC000301_Wegeleuchte	SCHUTZART (IP)	IP65
VORGÄNGERARTIKEL	4558-Poller62mm	LICHTFARBE	-
GEWICHT IN KG	0.37	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	-
		FARBWIEDERGABEINDEX	-
		SCHUTZKLASSE	-
		SPANNUNGSART	-
ABMESSUNGEN		GEHÄUSEFARBE	anthrazit
Länge: 120mm		GARANTIE IN JAHREN	5
Breite: 120mm		ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	nein
Höhe: 62mm		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	-
		MIT LEUCHTMITTEL	Nein
		GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	0
		FASSUNG	-
		WERKSTOFF DER ABDECKUNG	-
		BETRIEBSGERÄT	-
		MIT BETRIEBSGERÄT	Nein
		LICHTVERTEILER	-
		LICHTVERTEILUNG	-
		AUSSTRAHLUNGSWINKEL	-
		LICHTAUSTRITT	-
		SCHUTZART (NEMA)	-
		SCHLAGFESTIGKEIT	IK06

MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
MIT LICHTSENSOR	Nein
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Nein
ANSCHLUSSART_	Schraubklemme
LICHTSTROM EINSTELLBAR	-
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	-
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
LEUCHTMITTEL	-
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
ELDAS-NR.	ist beantragt
ABMESSUNGEN BREITE MM	120
ABMESSUNGEN HÖHE MM	62
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
OBERFLÄCHENSCHUTZ	Pulverbeschichtet