

ARTIKEL NR. 4559-1-Poller412mm

DOTLUX Poller 412mm (ohne Leuchte) WAY inkl. Montagebasis



zur Artikelseite

- Poller (ohne Leuchte) inkl. Profi Montagebasis aus spezieller Aluminiumlegierung für besseren Halt
- zugelassen für Installation mit Erdkontakt

WARENGRUPPE	EC000301_Wegeleuchte		
VORGÄNGERARTIKEL	4559-Poller412mm	SCHUTZART (IP)	IP65
GEWICHT IN KG	2.5	LICHTFARBE	-
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	-	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	-
LEISTUNGSAufNAHME IN WATT	-	FARBWIEDERGABEINDEX	-
		SCHUTZKLASSE	-
		SPANNUNGSART	-
		GEHäUSEFARBE	anthrazit
		GARANTIE IN JAHREN	5
ABMESSUNGEN		ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	nein
		SORTIMENT	Proline
Länge: 120mm		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	-
Breite: 120mm		MIT LEUCHTMITTEL	Nein
Höhe: 412mm		GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	0
		FASSUNG	-
		WERKSTOFF DER ABDECKUNG	-
		BETRIEBSGERÄT	-
		MIT BETRIEBSGERÄT	Nein
		LICHTVERTEILER	-
		LICHTVERTEILUNG	-
		AUSSTRAHLUNGSWINKEL	-
		LICHTAUSTRITT	-
		SCHUTZART (NEMA)	-
		SCHLAGFESTIGKEIT	IK06

MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
MIT LICHTSENSOR	Nein
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Nein
ANSCHLUSSART_	Kabel
LICHTSTROM EINSTELLBAR	-
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	-
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
LEUCHTMITTEL	-
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
ELDAS-NR.	941979519
ABMESSUNGEN BREITE MM	120
ABMESSUNGEN HÖHE MM	412
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
OBERFLÄCHENSCHUTZ	Pulverbeschichtet