

ARTIKEL NR. 4559-130360

## DOTLUX LED-Pollerleuchte WAY 55cm 7,5/15W 3000K



zur Artikelseite

- Dotlux LED Pollerleuchte WAY 55 cm
- Frei wählbare Lichtaustrittsfläche durch austauschbare Glas- und Abdeckplatten
- Power-Select ermöglicht die Einstellung der Systemleistung 50% / 100%
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in DB703
- Robustes, spritzwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP54 Schutz
- Blendfreie und homogene Lichtverteilung mit hoher Farbwiedergabe Ra>82
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zum Durchschleifen mit Anschlussbox (Eingang und Ausgang jeweils für 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> Kabel)
- Inkl. Profi Montagebasis aus spezieller Aluminiumlegierung für besseren Halt, zugelassen für Installation mit Erdkontakt

WARENGRUPPE EC000301\_Wegeleuchte

NACHFOLGEARTIKEL -  
VORGÄNGERARTIKEL 4559-030360

GEWICHT IN KG 4.13  
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 400/800  
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 7,5-15  
LUMEN PRO WATT 53

### ABMESSUNGEN

Höhe: 550mm  
Breite: 120mm  
Länge: 120mm

ABSTRAHLWINKEL 360  
SCHUTZART (IP) IP54  
LICHTFARBE weiß  
NUTZLEBENSDAUER ca. 40.000 h bei 25°C  
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000  
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82  
LUMEN PRO WATT 53  
SCHUTZKLASSE I  
SPANNUNGSART AC/DC  
GEHÄUSEFARBE anthrazit  
GARANTIE IN JAHREN 5  
L80/B10 40000  
NENNSTROM IN A 0,35  
DIMMEN OHNE DIMMER Nein  
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT Ja  
SORTIMENT Proline  
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich  
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 40000  
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C 80000  
MIT LEUCHTMITTEL Ja  
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN 1  
FASSUNG -

|                                                             |                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>                              | Kunststoff strukturiert            |
| <b>BETRIEBSGERÄT</b>                                        | LED-Betriebsgerät stromgesteuert   |
| <b>MIT BETRIEBSGERÄT</b>                                    | Ja                                 |
| <b>SCHUTZART (NEMA)</b>                                     | 1                                  |
| <b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>                                     | IK06                               |
| <b>MIT BEWEGUNGSMELDER</b>                                  | Nein                               |
| <b>MIT LICHTSENSOR</b>                                      | Nein                               |
| <b>KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG</b>                         | Nein                               |
| <b>ANSCHLUSSART_</b>                                        | sonstige Kabel                     |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>                               | Stufen                             |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>                      | Stufen                             |
| <b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>                         | Nein                               |
| <b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>                      | Nein                               |
| <b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>                          | Nein                               |
| <b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>                        | Nein                               |
| <b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>                         | Ja                                 |
| <b>GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W</b>                     | 15                                 |
| <b>LEUCHTMITTEL</b>                                         | LED austauschbar                   |
| <b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>                         | 80000                              |
| <b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>                         | 20000                              |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                        | Nein                               |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b> | G                                  |
| <b>ELDAS-NR.</b>                                            | 941700939                          |
| <b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>                             | 15                                 |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                                | 120                                |
| <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>                                  | 550                                |
| <b>NENNSPANNUNG IN V</b>                                    | 230                                |
| <b>LICHTAUSTRITT</b>                                        | Direkt                             |
| <b>ART DER VERDRAHTUNG</b>                                  | Geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                           | Nein                               |
| <b>LICHTVERTEILUNG</b>                                      | Symmetrisch/asymmetrisch           |
| <b>OBERFLÄCHENSCHUTZ</b>                                    | Pulverbeschichtet                  |
| <b>LICHTVERTEILER</b>                                       | Sonstige                           |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>                                  | Extrem breitstrahlend >80°         |