

ARTIKEL NR. 4561-040360

## DOTLUX LED-Wandleuchte WAY 15cm 7,5/15W 4000K



zur Artikelseite

- Dotlux LED Pollerleuchte WAY 15 cm
- Frei wählbare Lichtaustrittsfläche durch austauschbare Glas- und Abdeckplatten
- Power-Select ermöglicht die Einstellung der Systemleistung 50% / 100%
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in DB703
- Robustes, spritzwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP65 Schutz
- Blendfreie und homogene Lichtverteilung mit hoher Farbwiedergabe Ra>82
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Montagebasis aus spezieller Aluminiumlegierung, zugelassen für Installation mit Erdkontakt

WARENGRUPPE EC002892\_Decken-/Wandleuchte

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 1.6  
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 7,5-15  
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 400/800  
LUMEN PRO WATT 53

### ABMESSUNGEN

Länge: 120mm  
Breite: 120mm  
Höhe: 148mm

ABSTRAHLWINKEL 360  
SCHUTZART (IP) IP65  
LICHTFARBE weiß  
EINGANGSSPANNUNG 186 - 240 AC/DC  
NUTZLEBENSDAUER ca. 40.000 h bei 25°C  
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 4000  
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82  
POWER-FACTOR 0,7  
EINSCHALTSTROM IN A 0  
LUMEN PRO WATT 53  
SCHUTZKLASSE I  
SPANNUNGSART AC/DC  
GEHÄUSEFARBE grau  
NOTLICHTTAUGLICH Nein  
GARANTIE IN JAHREN 5  
L80/B10 50000  
NENNSTROM IN A 0,16  
GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE Ja  
GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE Nein  
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT Ja  
SORTIMENT Proline  
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich

|                                                                                    |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                                       | 50000                            |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE<br>L70/B50 BEI 25°C                                    | 100000                           |
| MIT LEUCHTMITTEL                                                                   | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                                                           | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                                                      | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                                                         | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR<br>LICHTBANDKONFIGURATION                                             | Ja                               |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH<br>NACH EN 12464-1                                  | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER<br>LICHTQUELLEN                                            | 1                                |
| FASSUNG                                                                            | -                                |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                                            | Kunststoff strukturiert          |
| BETRIEBSGERÄT                                                                      | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                                                  | Ja                               |
| DIMMUNG 0-10 V                                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG 1-10 V                                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG DALI                                                                       | Nein                             |
| DIMMUNG DMX                                                                        | Nein                             |
| DIMMUNG DSI                                                                        | Nein                             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER<br>(GERÄTEINTEGRIERT)                                        | Ja                               |
| DIMMUNG LINESWITCH                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                                                       | Nein                             |
| DIMMUNG<br>NETZSPANNUNGSMODULATION                                                 | Ja                               |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                                            | Ja                               |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                                             | Ja                               |
| DIMMUNG RF                                                                         | Nein                             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                                                        | Nein                             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG ZIGBEE                                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                                            | Nein                             |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM<br>BETRIEBSGERÄT                                              | Ja                               |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                                  | Ja                               |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                                                    | SDCM6                            |
| SCHUTZART (NEMA)                                                                   | 1                                |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                                   | IK06                             |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER<br>OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-<br>ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                                                              | Nein                             |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                                                | Nein                             |
| MIT LICHTSENSOR                                                                    | Nein                             |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT<br>WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH                              | Nein                             |
| MIT LUFTSCHLITZEN                                                                  | Nein                             |
| GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC<br>60695-2-11                                            | ohne                             |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG                                                       | Ja                               |
| ANSCHLUSSART_                                                                      | Kabel                            |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                                                           | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                                             | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                                                       | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                                                    | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                                                        | Nein                             |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                                                      | Nein                             |

|                                                         |                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                            | Ja                                 |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W                        | 15                                 |
| LEUCHTMITTEL                                            | LED austauschbar                   |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT                           | Nein                               |
| DIMMUNG DALI-2                                          | Nein                               |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                                 | Ja                                 |
| DIMMUNG GPRS                                            | Nein                               |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                            | 100000                             |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                            | 25000                              |
| PULSDAUER IN µS                                         | 0                                  |
| BEG FÖRDERUNG                                           | Nein                               |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE    | G                                  |
| ELDAS-NR.                                               | 941700189                          |
| DURCHMESSER IN MM                                       | 0                                  |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W                                | 15                                 |
| BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C   | -25-45                             |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                   | 120                                |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                     | 148                                |
| NENNSPANNUNG IN V                                       | 230                                |
| MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16 | 180                                |
| MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16 | 180                                |
| LICHTAUSTRITT                                           | Direkt                             |
| ART DER VERDRAHTUNG                                     | Geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR                              | Nein                               |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR                                  | Nein                               |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR                         | Nein                               |
| LICHTVERTEILUNG                                         | Symmetrisch/asymmetrisch           |
| OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE                               | Pulverbeschichtet                  |
| AUSFÜHRUNG DES RASTERS                                  | Ohne                               |
| LICHTVERTEILER                                          | Ohne                               |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL                                     | Extrem breitstrahlend >80°         |