

ARTIKEL NR. 4750-1

DOTLUX LED-Wandleuchte CONEtwIn 16cm ohne Leuchtmittel



zur Artikelseite

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in RAL7016
- Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP 54 Schutz
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- EasyBase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- inklusive Montagezubehör
- Insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's
- Zukunftssicher aufgrund auswechselbarem GU10-Leuchtmittel

WARENGRUPPE	EC002892_Decken-/Wandleuchte	SCHUTZART (IP)	-
NACHFOLGEARTIKEL	-	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
VORGÄNGERARTIKEL	4750-030038	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	-
GEWICHT IN KG	0.69	FARBWIEDERGABEINDEX	-
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	-	SCHUTZKLASSE	-
		SPANNUNGSART	AC
		GEHÄUSEFARBE	schwarz
ABMESSUNGEN		NOTLICHTTAUGLICH	Nein
Länge: 120mm		EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM	0
Breite: 90mm		EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	0
Höhe: 160mm		GARANTIE IN JAHREN	3
		GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE	Ja
		GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Nein
		ENABLED LIZENSiertes PRODUKT	Ja
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		MIT LEUCHTMITTEL	Nein
		GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE	Ja
		GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG	Nein
		GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE	Nein
		GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION	Nein
		GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	2

FASSUNG	GU10
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	-
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	-
SCHUTZART (NEMA)	-
SCHLAGFESTIGKEIT	-
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Nein
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
MIT LICHTSENSOR	Nein
MIT LUFTSCHLITZEN	Nein
GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11	-
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Nein
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	-
LICHTSTROM EINSTELLBAR	-
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
LEUCHTMITTEL	LED austauschbar
NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT	Nein
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
ELDAS-NR.	941200389
DURCHMESSER IN MM	0

ABMESSUNGEN BREITE MM	90
ABMESSUNGEN HÖHE MM	160
EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM	0
NENNSPANNUNG IN V	-
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
LICHTVERTEILUNG	Symmetrisch
OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE	Pulverbeschichtet
AUSFÜHRUNG DES RASTERS	Ohne
LICHTVERTEILER	Sonstige
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Ohne Abdeckung