

ARTIKEL NR. 4855

DOTLUX LED-Aufbaufassung TOPgu10 weiß für GU10



zur Artikelseite

- Flexibel nach Ihrer Wunschkombination gestalten: Bestellen Sie Leuchte und Leuchtmittel separat
- Anschlusskabel für GU10 Leuchtmittel inklusive
- Schnellste Installation durch Schnellanschlussklemme
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Modernes, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- Schneller Wechsel des Leuchtmittels durch abnehmbaren Zierring
- Ausleuchtung flexibel einstellbar aufgrund des dreh- und schwenkbaren Zierrings

WARENGRUPPE	EC000414_Leuchteneinbaugehäuse		
NACHFOLGEARTIKEL	-	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	230
GEWICHT IN KG	0.185	GARANTIE IN JAHREN	5
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	230
		ANWENDUNG	Hohldecke
		GEEIGNET FÜR HV-LEUCHTEN	Ja
ABMESSUNGEN		GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	-
		GEEIGNET FÜR LED-LEUCHTEN	Ja
		GEEIGNET FÜR NV-LEUCHTEN	Ja
Durchmesser: 80mm		MIT BETRIEBSGERÄTERAUM	Ja
Höhe: 84mm		WERKSTOFF	Aluminium
Breite: 80mm		BEG FÖRDERUNG	Nein
Länge: 80mm		DREH- /SCHWENKBAR	schwenkbar +/-30°
		ELDAS-NR.	920000009
		DURCHMESSER IN MM	80
		ABMESSUNGEN BREITE MM	80
		ABMESSUNGEN HÖHE MM	84