

ARTIKEL NR. 4867-130036

**DOTLUX LED-Fluter LENSplus 200W 3000K 30°/60° Abstrahlwinkel**



zur Artikelseite

- Große Vielfalt an verschiedenen Abstrahlwinkeln ermöglicht für jede Situation eine optimale Ausleuchtung
- Zuverlässiger Betrieb durch hocheffiziente Lumileds®-LEDs mit 3-Step MacAdam-Binning
- Massives, wasserfestes, ADC12-Aluminium-Druckgussgehäuse mit Druckausgleichsventil (IP 66/IK08) und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- ESG-Glas "ULTRA CLEAR" hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Langlebige Industrienetzteile mit 10kV Überspannungsschutz
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Einfachste Installation durch Kabel Connector
- Austauschbare Komponenten dadurch reparaturfähig
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

|                            |                                       |                                 |                       |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| WARENGRUPPE                | EC001744_Downlight/Strahler/Flutlicht |                                 |                       |
| VORGÄNGERARTIKEL           | 4867-030036                           | ABSTRAHLWINKEL                  | 30x60                 |
| GEWICHT IN KG              | 5.6                                   | SCHUTZART (IP)                  | IP66                  |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 200                                   | LICHTFARBE                      | weiß                  |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN  | 24200                                 | EINGANGSSPANNUNG                | 186 - 240 AC/DC       |
| LUMEN PRO WATT             | 120                                   | NUTZLEBENSDAUER                 | ca. 50.000 h bei 25°C |
|                            |                                       | FARBTEMPERATUR IN KELVIN        | 3000                  |
|                            |                                       | FARBWIEDERGABEINDEX             | Ra > 82               |
|                            |                                       | POWER-FACTOR                    | 0,98                  |
|                            |                                       | LUMEN PRO WATT                  | 120                   |
| ABMESSUNGEN                |                                       | SCHUTZKLASSE                    | I                     |
| Länge: 435mm               |                                       | SPANNUNGSART                    | AC/DC                 |
| Breite: 345mm              |                                       | GEHÄUSEFARBE                    | schwarz               |
| Höhe: 78mm                 |                                       | NOTLICHTTAUGLICH                | Nein                  |
|                            |                                       | SCHALTZYKLEN                    | > 100.000             |
|                            |                                       | ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ             | bis 10000 V           |
|                            |                                       | EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM      | 0                     |
|                            |                                       | EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM | 0                     |
|                            |                                       | EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM       | 0                     |
|                            |                                       | GARANTIE IN JAHREN              | 7                     |
|                            |                                       | L80/B10                         | 50000                 |
|                            |                                       | GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE      | Ja                    |
|                            |                                       | GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE      | Nein                  |
|                            |                                       | DIMMEN OHNE DIMMER              | Nein                  |
|                            |                                       | ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT    | Ja                    |
|                            |                                       | SORTIMENT                       | Highline              |

|                                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015         | nicht erforderlich               |
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                                | 50000                            |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C                                | 100000                           |
| MIT LEUCHTMITTEL                                                            | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                                                    | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                                               | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                                                  | Ja                               |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1                              | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN                                        | 1                                |
| FASSUNG                                                                     | -                                |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                                     | Glas transparent                 |
| BETRIEBSGERÄT                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                                           | Ja                               |
| DIMMUNG 0-10 V                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG 1-10 V                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG DALI                                                                | Nein                             |
| DIMMUNG DMX                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG DSI                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)                                    | Nein                             |
| DIMMUNG LINESWITCH                                                          | Nein                             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                                                | Nein                             |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION                                             | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                                      | Nein                             |
| DIMMUNG RF                                                                  | Nein                             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                                       | Nein                             |
| DIMMUNG ZIGBEE                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT                                          | Nein                             |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                           | Nein                             |
| LICHTVERTEILER                                                              | Fokuslinse                       |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                                             | SDCM5                            |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                            | IK08                             |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                                                       | Nein                             |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                                         | Nein                             |
| MIT LICHTSENSOR                                                             | Nein                             |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG                                                | Nein                             |
| ART DER VERDRAHTUNG                                                         | Abschluss                        |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                                                    | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                                      | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                                                | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                                             | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                                                 | Nein                             |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                                               | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR SEILSYSTEM                                                     | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR KLEMMMONTAGE                                                   | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR STROMSCHIENENMONTAGE                                           | Nein                             |

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| GEEIGNET FÜR PODEST-<br>/BODENMONTAGE                      | Ja                    |
| GEEIGNET FÜR TRAVERSENMONTAGE                              | Ja                    |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                               | Ja                    |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W                           | 200                   |
| LEUCHTMITTEL                                               | LED austauschbar      |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT                              | Nein                  |
| OBERFLÄCHE GEBÜRSTET                                       | Nein                  |
| DIMMUNG DALI-2                                             | Nein                  |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                                    | Nein                  |
| DIMMUNG GPRS                                               | Nein                  |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                               | 100000                |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                               | 25000                 |
| BEG FÖRDERUNG                                              | Ja                    |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER<br>LICHTQUELLE EINER LEUCHTE    | D                     |
| ELDAS-NR.                                                  | 941008689             |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W                                   | 200                   |
| LICHTSTROM IN LM                                           | 24200                 |
| BEMESSUNGsumgebungstemperatur<br>NACH IEC62722-2-1 IN °C   | -30-50                |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                      | 345                   |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                        | 78                    |
| EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM                                    | 0                     |
| NENNSPANNUNG IN V                                          | 230                   |
| MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO<br>LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16 | 6                     |
| MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO<br>LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16 | 8                     |
| LICHTVERTEILUNG                                            | Asymmetrisch          |
| LICHTAUSTRITT                                              | Direkt                |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR                                 | Nein                  |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR                                     | Nein                  |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR                            | Nein                  |
| VERSTELLBARKEIT                                            | Schwenkbar            |
| OBERFLÄCHENSCHUTZ                                          | Pulverbeschichtet     |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL                                        | Breitstrahlend 41-80° |
| REFLEKTORFARBE                                             | Ohne                  |
| ANSCHLUSSART_                                              | Sonstige              |