

ARTIKEL NR. 4909-130065

## DOTLUX LED-Fluter LENSplus 300W 3000K 60\*120° Abstrahlwinkel



zur Artikelseite

- Große Vielfalt an verschiedenen Abstrahlwinkeln ermöglicht für jede Situation eine optimale Ausleuchtung
- Zuverlässiger Betrieb durch hocheffiziente Lumileds®-LEDs mit 3-Step MacAdam-Binning
- Massives, wasserfestes, ADC12-Aluminium-Druckgussgehäuse mit Druckausgleichsventil (IP 66/IK08) und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- ESG-Glas "ULTRA CLEAR" hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Langlebige Industrienetzteile mit 10kV Überspannungsschutz
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- einfachste Installation durch Kabel Connector
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

|                                   |             |                                                                            |                       |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>WARENGRUPPE</b>                |             | EC001744_Downlight/Strahler/Flutlicht                                      |                       |
| <b>NACHFOLGEARTIKEL</b>           | -           | <b>ABSTRAHLWINKEL</b>                                                      | 60 x 120              |
| <b>VORGÄNGERARTIKEL</b>           | 4909-030065 | <b>SCHUTZART (IP)</b>                                                      | IP66                  |
|                                   |             | <b>LICHTFARBE</b>                                                          | weiß                  |
| <b>GEWICHT IN KG</b>              | 7.67        | <b>EINGANGSSPANNUNG</b>                                                    | 176 - 240 AC/DC       |
| <b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b> | 300         | <b>NUTZLEBENSDAUER</b>                                                     | ca. 50.000 h bei 25°C |
| <b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>  | 38520       | <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>                                            | 3000                  |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>             | 128         | <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>                                                 | Ra > 82               |
|                                   |             | <b>POWER-FACTOR</b>                                                        | 0,98                  |
|                                   |             | <b>LUMEN PRO WATT</b>                                                      | 128                   |
| <b>ABMESSUNGEN</b>                |             | <b>SCHUTZKLASSE</b>                                                        | I                     |
|                                   |             | <b>SPANNUNGSART</b>                                                        | AC/DC                 |
|                                   |             | <b>GEHÄUSEFARBE</b>                                                        | schwarz               |
| <b>Länge: 499mm</b>               |             | <b>NOTLICHTTAUGLICH</b>                                                    | Nein                  |
| <b>Breite: 410mm</b>              |             | <b>SCHALTZYKLEN</b>                                                        | > 100.000             |
| <b>Höhe: 83mm</b>                 |             | <b>ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ</b>                                                 | bis 12000 V           |
|                                   |             | <b>GARANTIE IN JAHREN</b>                                                  | 7                     |
|                                   |             | <b>L80/B10</b>                                                             | 50000                 |
|                                   |             | <b>GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE</b>                                          | Ja                    |
|                                   |             | <b>GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE</b>                                          | Nein                  |
|                                   |             | <b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>                                                  | Nein                  |
|                                   |             | <b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b>                                        | Ja                    |
|                                   |             | <b>SORTIMENT</b>                                                           | Highline              |
|                                   |             | <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b> | nicht erforderlich    |
|                                   |             | <b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>                                        | 50000                 |

|                                                                                    |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE<br>L70/B50 BEI 25°C                                    | 100000                           |
| MIT LEUCHTMITTEL                                                                   | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                                                           | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                                                      | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                                                         | Ja                               |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH<br>NACH EN 12464-1                                  | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER<br>LICHTQUELLEN                                            | 1                                |
| FASSUNG                                                                            | -                                |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                                            | Glas transparent                 |
| BETRIEBSGERÄT                                                                      | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                                                  | Ja                               |
| DIMMUNG 0-10 V                                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG 1-10 V                                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG DALI                                                                       | Nein                             |
| DIMMUNG DMX                                                                        | Nein                             |
| DIMMUNG DSI                                                                        | Nein                             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER<br>(GERÄTEINTEGRIERT)                                        | Nein                             |
| DIMMUNG LINESWITCH                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                                                       | Nein                             |
| DIMMUNG<br>NETZSPANNUNGSMODULATION                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                                            | Nein                             |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                                             | Nein                             |
| DIMMUNG RF                                                                         | Nein                             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                                                        | Nein                             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG ZIGBEE                                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                                            | Nein                             |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM<br>BETRIEBSGERÄT                                              | Nein                             |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                                  | Ja                               |
| LICHTVERTEILER                                                                     | Fokuslinse                       |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                                                    | SDCM5                            |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                                   | IK08                             |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER<br>OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-<br>ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                                                              | Nein                             |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                                                | Nein                             |
| MIT LICHTSENSOR                                                                    | Nein                             |
| ART DER VERDRAHTUNG                                                                | Abschluss                        |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                                                           | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                                             | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                                                       | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                                                    | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                                                        | Nein                             |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                                                      | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR SEILSYSTEM                                                            | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR KLEMMMONTAGE                                                          | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR<br>STROMSCHIENENMONTAGE                                               | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR PODEST-<br>/BODENMONTAGE                                              | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR TRAVERSENMONTAGE                                                      | Ja                               |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                                                       | Ja                               |

|                                                                |                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>LEUCHTMITTEL</b>                                            | LED austauschbar           |
| <b>NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT</b>                           | Nein                       |
| <b>OBERFLÄCHE GEBÜRSTET</b>                                    | Nein                       |
| <b>DIMMUNG DALI-2</b>                                          | Nein                       |
| <b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>                                 | Nein                       |
| <b>DIMMUNG GPRS</b>                                            | Nein                       |
| <b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>                            | 100000                     |
| <b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>                            | 25000                      |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                           | Ja                         |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>    | D                          |
| <b>ELDAS-NR.</b>                                               | 941008769                  |
| <b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>                                | 300                        |
| <b>LICHTSTROM IN LM</b>                                        | 38525                      |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                                   | 410                        |
| <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>                                     | 83                         |
| <b>NENNSPANNUNG IN V</b>                                       | 230                        |
| <b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16</b> | 6                          |
| <b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16</b> | 8                          |
| <b>LICHTVERTEILUNG</b>                                         | Asymmetrisch               |
| <b>LICHTAUSTRITT</b>                                           | Direkt                     |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                              | Nein                       |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>                                  | Nein                       |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>                         | Nein                       |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                                         | Schwenkbar                 |
| <b>OBERFLÄCHENSCHUTZ</b>                                       | Pulverbeschichtet          |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>                                     | Extrem breitstrahlend >80° |
| <b>ANSCHLUSSART_</b>                                           | Sonstige                   |