

ARTIKEL NR. 4941-950

Lichtmanagementsystem LED-Netzteil 38Watt 950mA CASAMBI dimmbar



zur Artikelseite

- Unabhängiger dimmbarer Zweikanal CASAMBI LED-Treiber
- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 127 Knoten auf
- Dimmbereich von 1 – 100% mit Amplitudendimmung
- Geeignet für DC Eingangsspannung und Notlichtbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172
- Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung
- Tunable White Anwendungen

WARENGRUPPE	EC002710_LED-Betriebsgerät	SCHUTZART (IP)	IP20
NACHFOLGEARTIKEL	-	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 AC/DC
GEWICHT IN KG	0.25	EINSCHALTSTROM IN A	26,4
		TC TEMPERATUR IN °C	75
		AUSGANGSSPANNUNG	20 - 40 DC
ABMESSUNGEN		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	198-264 AC
		GARANTIE IN JAHREN	5
Länge: 215mm		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
Breite: 70mm		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	198-264 AC
Höhe: 31mm		DIMMUNG 0-10 V	Nein
Durchmesser: 75mm		DIMMUNG 1-10 V	Nein
		DIMMUNG DALI	Nein
		DIMMUNG DMX	Nein
		DIMMUNG DSI	Nein
		DIMMUNG LINESWITCH	Nein
		DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
		DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
		DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
		OHNE DIMMFUNKTION	Nein
		BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
		KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Ja
		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
		KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein

KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH	Nein
GEHÄUSE	Kunststoffgehäuse
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN μ S	224
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	919391439
DURCHMESSER IN MM	75
ABMESSUNGEN BREITE MM	70
ABMESSUNGEN HÖHE MM	31
AUSGANGSSTROM IN A	0,95