

ARTIKEL NR. 4997-040270


DOTLUX LED-Baustellenfassung mit integriertem Leuchtmittel 12W 4000K



- Robuste, schlagfeste Kunststofflampe für den Baustellenbetrieb
- Schnelle Installation durch zweipolige Schnellanschlussklemme
- Aufgrund des fehlenden Schraubsockels diebstahlsicher
- Extrem hohe Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen



zur Artikelseite



WARENGRUPPE EC001959_LED-Lampe/Multi-LED

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.06
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 12
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 1150
LUMEN PRO WATT 96

ABMESSUNGEN

Länge: 65mm
Breite: 65mm
Höhe: 280mm
Durchmesser: 65mm

ABSTRAHLWINKEL 270
DIMMBAR Nein
SCHUTZART (IP) IP40
EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 AC
NUTZLEBENSDAUER ca. 25.000 h bei 25°C
SOCKEL sonstige
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 4000
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82
BAUFORM A-Type
POWER-FACTOR 0,6
EINSCHALTSTROM IN A 0,09
LUMEN PRO WATT 96
GEHÄUSEFARBE weiß
NOTLICHTTAUGLICH Nein
SCHALTZYKLEN > 50.000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 220-240 AC
GARANTIE IN JAHREN 2
NENNSTROM IN A 0,09
DIMMEN OHNE DIMMER Nein
ENABLED LIZENSIIERTES PRODUKT Ja
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE 220-240 AC
SORTIMENT Ecoline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 F

DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG0
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
LAMPENFORM	Birnenform
FILAMENTLAMPE	Nein
LAMPENBEZEICHNUNG	A-Type
FERNBEDIENUNG MÖGLICH	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
MIT FERNBEDIENUNG	Nein
PULSDAUER IN µS	0
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
ELDAS-NR.	941801459
DURCHMESSER IN MM	65
LICHTSTROM IN LM	1150
ABMESSUNGEN BREITE MM	65
ABMESSUNGEN HÖHE MM	280
NENNSPANNUNG IN V	230
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	270
AUSFÜHRUNG GLAS/ABDECKUNG	Opal
FARBE	Weiß