

ARTIKEL NR. 5033-140080

DOTLUX LED-Stehleuchte ROOFbutler 80W 4000K dimmbar schwarz



zur Artikelseite

- Eckiges Aluminiumgehäuse in RAL9006 aus der Serie "STUDIO" mit schwerem U-Stahlfuß
- Das optimierte Up-Light-Design sorgt für eine verbesserte Leistung und eine homogene indirekte Raumausleuchtung
- Integrierter Anwesenheitssensor aktiviert/dimmt die Leuchte nach 10 Minuten auf 30% Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten - ideal für den energieeffizienten Betrieb
- Der hohe Farbwiedergabeindex von CRI>92 gewährleistet eine exzellente Farbwiedergabe und eine optimale Kontrastwiedergabe
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung sorgt für angenehmes Arbeitslicht
- Dank der präzisen Farbtemperatursteuerung nach dem 3-Step MacAdam Binning liefert die Leuchte gleichbleibend hochwertiges Licht
- Ein neues, intuitives Touch-Display ermöglicht die stufenlose Regulierung der Helligkeit sowie die separate Steuerung des Up- und Downlights
- Durch das CUT-POLE System ist eine platzsparende Lagerung und ein Transport ohne Überlänge möglich.
- 2,5 m Anschlusskabel
- Die flimmerfreie Lichtwiedergabe sorgt für ein optimales Sehvermögen, schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels.
- Notstromfähig

WARENGRUPPE EC000300_Stehleuchte

VORGÄNGERARTIKEL 5033-040240

GEWICHT IN KG 14.9

LUMEN PRO WATT 133

LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 10640

LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 80

ABMESSUNGEN

Höhe: 1950mm

Länge: 690mm

Breite: 310mm

ABSTRAHLWINKEL	115/80
LICHTFARBE	weiß
EINGANGSSPANNUNG	186 - 240 AC/DC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
POWER-FACTOR	0,9
LUMEN PRO WATT	133
SCHUTZKLASSE	I
SPANNUNGSART	AC/DC
GEHÄUSEFARBE	schwarz
NOTLICHTTAUGLICH	Nein
BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 18 - bildschirmarbeitsplatztauglich
SCHALTZYKLEN	> 100.000
GARANTIE IN JAHREN	5
L80/B10	50000
ÄHNLICH RAL-FARBE	7021
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja

SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
MONTAGEORT	Innenbereich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1	Ja
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	2
FASSUNG	-
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff strukturiert
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Ja
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Ja
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Ja
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
LICHTVERTEILER	Diffusorlinse/-optik/-panel
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM3
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
MIT BEWEGUNGSMELDER	Ja
MIT LICHTSENSOR	Nein
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Nein
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG1
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS MIT STECKSYSTEM	Nein
LEUCHTENKÖPFE BEWEGLICH	Nein
DIREKT-/INDIREKTANTEILE SEPARAT REGELBAR	Ja
JUSTIERBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	80
LEUCHTMITTEL	LED austauschbar

MIT DIMMER	Ja
MIT PRÄSENZMELDER	Nein
MIT REFLEKTOR	Nein
MIT SCHALTER	Nein
MIT SEPARATER LESELEUCHTE	Nein
WERKSTOFF	Aluminium
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	D
ELDAS-NR.	941742579
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	80
BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C	-20-40
ABMESSUNGEN BREITE MM	310
ABMESSUNGEN HöHE MM	1950
NENNSPANNUNG IN V	230
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
LICHTVERTEILUNG	Symmetrisch
LICHTAUSTRITT	Direkt/indirekt
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Stufenlos
AUSFÜHRUNG DES RASTERS	Sonstige