

ARTIKEL NR. 5047

LED-Netzteil CC für QUICK-FIXdc 6-50W 100-1400mA 25-54V DALI dimmbar NFC linear Werkseitig 1400mA



zur Artikelseite

- DALI-2 zertifizierter LED-Treiber, 1-100 % Dimmbereich
- SELV-Ausgangsschutz für Sicherheit und Flexibilität in Leuchten
- Amplitudendimmung für höchste Qualität der Lichtleistung, entsprechend der IEEE 1789-Empfehlung
- NFC-Technologie für drahtlose Programmierung
- Geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanwendungen
- Ideale Lösung für Klasse I und Klasse II
- Werkseitige Einstellung des Betriebsstroms 1400mA

WARENGRUPPE EC002710_LED-Betriebsgerät

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.24

LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 6-50

ABMESSUNGEN

Länge: 360mm

Breite: 30mm

Höhe: 21mm

SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 AC/DC
EINSCHALTSTROM IN A	0
TC TEMPERATUR IN °C	85
SCHUTZKLASSE	II
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	1000 V
AUSGANGSSPANNUNG	25 - 54 DC
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	198-264 AC / 176-280 DC
GARANTIE IN JAHREN	5
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	198-264 AC / 176-280 DC
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Ja
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein

DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN μS	0
BEG FÖRDERUNG	Ja
ELDAS-NR.	941007719
DURCHMESSER IN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	30
ABMESSUNGEN HÖHE MM	21
AUSGANGSSTROM IN A	0,1-1,4
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16	36
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16	60