

ARTIKEL NR. 5081-0275M

DOTLUX LED-Streifen SIDEVIEW 48W 8mm 2700K IP20 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig



zur Artikelseite

DOTLUX
5081-0275M

A

B

C

D

E

F

G

48

kWh/1000h

2019/2015

- Seitlich abstrahlendes, flexibles LED-Band, ideal für kurvenförmige-Anwendungen
- Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92
- Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen
- **Secure Solder Connect Technology** verhindert Ausfälle einzelner Segmente
- Verstärkte Kupfer-Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M-VHB Klebeband sorgt für starken Halt
- beidseitig 50 cm Anschlusskabel vormontiert

WARENGRUPPE	EC002706_Lichtschlauch/-band		
NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0.13	LICHTFARBE	weiß
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	48	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	3550	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2700
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
		POWER-FACTOR	0,9
		ANZAHL DER LED/M	112
		LICHTSTROM LM/M	705
ABMESSUNGEN		SCHUTZKLASSE	-
Länge: 5000mm		SPANNUNGSART	DC
Breite: 8mm		SELBSTKLEBEND	Ja
Höhe: 1mm		KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM	50
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	24 DC
		GARANTIE IN JAHREN	7
		L80/B10	50000
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	24 DC
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	G
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000

LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
SCHUTZART (NEMA)	-
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
ANSCHLUSSART_	Steckklemme
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSFÜHRUNG	-
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
GEEIGNET FÜR DIMMER	Ja
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MIT ANSCHLUSSSET	Nein
MIT ENDSTÜCK	Nein
MIT SCHUTZABDECKUNG	Ja
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
ELDAS-NR.	941600729
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	48
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	25
ABMESSUNGEN BREITE MM	8
ABMESSUNGEN HÖHE MM	1
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
MONTAGEART	Sonstige