

ARTIKEL NR. 5081-0405M

DOTLUX LED-Streifen SIDEVIEW 48W 8mm 4000K IP20 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig



zur Artikelseite

ENERGY

DOTLUX
5081-0405M

A

B

C

D

E

F

G

48

kWh/1000h

2019/2015

- Seitlich abstrahlendes, flexibles LED-Band, ideal für kurvenförmige-Anwendungen
- Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92
- Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen
- **Secure Solder Connect Technology** verhindert Ausfälle einzelner Segmente
- Verstärkte Kupfer-Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M-VHB Klebeband sorgt für starken Halt
- beidseitig 50 cm Anschlusskabel vormontiert

WARENGRUPPE	EC002706_Lichtschlauch/-band	ABSTRAHLWINKEL	120
NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0.13	LICHTFARBE	weiß
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	48	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	3950	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
		POWER-FACTOR	0,9
		ANZAHL DER LED/M	112
		TRENNBAR NACH MM	62,5
		TC TEMPERATUR IN °C	67
		LEISTUNG W/M	9,6
		LICHTSTROM LM/M	787
		SCHUTZKLASSE	II
		SPANNUNGSART	DC
		SELBSTKLEBEND	Ja
		KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM	50
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	24 DC
		GARANTIE IN JAHREN	7
		L80/B10	25000
		ENABLED LIZENSIIERTES PRODUKT	Ja
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	24 DC
		SORTIMENT	Proline
ABMESSUNGEN			
Länge: 5000mm			
Breite: 8mm			
Höhe: 1mm			

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	D
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	25000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	50000
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
SCHUTZART (NEMA)	1
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
ANSCHLUSSART	Flachstecker
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSFÜHRUNG	Band
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
GEEIGNET FÜR DIMMER	Ja
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MIT ANSCHLUSSET	Nein
MIT ENDSTÜCK	Nein
MIT SCHUTZABDECKUNG	Nein
MONTAGEART	Aufbau/Einbau
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	50000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	13000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
ELDAS-NR.	941600739
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	48
ABMESSUNGEN BREITE MM	8
ABMESSUNGEN HÖHE MM	1
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	120
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein