

ARTIKEL NR. 5134-OFW100

DOTLUX LED-Einbaupanel SQUAREip54 225x225mm IP54 18W COLORselect



zur Artikelseite

- COLORselect: 3 Lichtfarben in einer Leuchte. Für viele Anwendungsumgebungen die passende Lichtfarbe einstellbar.
- Extra flaches Design ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt
- Backlight-Technologie mit robuster Alukernplatine und gutem Wärmemanagement
- Schneller Austausch der Netzteile durch verriegelbare Steckverbinder
- Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP54), somit auch für Hotels und Badezimmer geeignet
- Natürliches Farbempfinden aufgrund des extra hohen CRI-Wertes >92
- Für HCL geeignet

WARENGRUPPE		EC001744_Downlight/Strahler/Flutlicht	
NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	100
VORGÄNGERARTIKEL	1963-030120 1963-040120 1963-OFW120	SCHUTZART (IP)	sonstige Vorne IP54 / Hinten IP20
GEWICHT IN KG	0.74	LICHTFARBE	weiß
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	18	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	max. 1800	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5700
LUMEN PRO WATT	max. 100	FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
		POWER-FACTOR	0,9
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		LUMEN PRO WATT	max. 100
ABMESSUNGEN		SCHUTZKLASSE	II
		SPANNUNGSART	DC
		GEHÄUSEFARBE	weiß
Länge: 225mm		NOTLICHTTAUGLICH	Nein
Breite: 225mm		SCHALTZYKLEN	> 100.000
Höhe: 36mm		EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM	215
		EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	205-215
		EINBAUÖFFNUNG Länge IN MM	215
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	220-240
		GARANTIE IN JAHREN	3
		GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Ja
		ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja

EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	220-240
SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE	Ja
GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG	Nein
GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE	Ja
BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1	Nein
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	1
FASSUNG	-
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff opal
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERÄT	Nein
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Ja
DIMMUNG DALI	Ja
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Ja
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Ja
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
SCHUTZART (NEMA)	-
SCHLAGFESTIGKEIT	-
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
MIT LICHTSENSOR	Nein
ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH	Nein
GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11	-
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Stufen
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Ja
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
GEEIGNET FÜR SEILSYSTEM	Nein
GEEIGNET FÜR KLEMMMONTAGE	Ja
GEEIGNET FÜR STROMSCHIENENMONTAGE	Nein

GEEIGNET FÜR PODEST- /BODENMONTAGE	Nein
GEEIGNET FÜR TRAVERSENMONTAGE	Nein
VERSTELLBARKEIT	-
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT	Nein
OBERFLÄCHE GEBÜRSTET	Nein
OBERFLÄCHENSCHUTZ	-
DIMMUNG DALI-2	Ja
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	500
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	G
ELDAS-NR.	941470719
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	18
LICHTSTROM IN LM	100
ABMESSUNGEN BREITE MM	225
ABMESSUNGEN HÖHE MM	36
EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM	36
NENNSPANNUNG IN V	230
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
LICHTVERTEILUNG	Symmetrisch
LICHTVERTEILER	Sonstige
REFLEKTORFARBE	Ohne
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Extrem breitstrahlend >80°