

ARTIKEL NR. 5136

**LED-Netzteil CC für QUICK-FIXdc 5-25W 150-500mA 25-54V nicht dimmbar NFC linear  
vorprogrammierte Ausgänge 150/250/350/500mA**



zur Artikelseite

- SELV-Ausgangsschutz für Sicherheit und Flexibilität in Leuchten
- Sehr geringe Stromwelligkeit, entsprechend der Empfehlung IEEE 1789
- NFC-Technologie für drahtlose Programmierung
- Großer Auswahlbereich für den Feststromausgang
- Geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanwendungen
- Aktiver Leerlaufschutz
- Lange Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden
- Ideale Lösung für Leuchten der Klasse I und Klasse II
- Auswählbarer Betriebsstrom: 150/250/350/500mA

|                           |                            |                                          |                         |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| WARENGRUPPE               | EC002710_LED-Betriebsgerät |                                          |                         |
| NACHFOLGEARTIKEL          | -                          | SCHUTZART (IP)                           | IP20                    |
| GEWICHT IN KG             | 0.19                       | EINSCHALTSTROM IN A                      | 0                       |
| LEISTUNGSAufNAHME IN WATT | 5-25                       | TC TEMPERATUR IN °C                      | 80                      |
|                           |                            | SCHUTZKLASSE                             | II                      |
|                           |                            | ÜBERSpannungSSchutz                      | 1000 V                  |
|                           |                            | AUSGANGSSpannung                         | 25 - 54 DC              |
|                           |                            | EINGANGSSpannungSBereich                 | 198-264 AC / 176-280 DC |
| ABMESSUNGEN               |                            | GARANTIE IN JAHREN                       | 5                       |
|                           |                            | EINGANGSSpannungSBereich LEUCHTE         | 198-264 AC / 176-280 DC |
| Länge: 280mm              |                            | DIMMUNG 0-10 V                           | Nein                    |
| Breite: 30mm              |                            | DIMMUNG 1-10 V                           | Nein                    |
| Höhe: 21mm                |                            | DIMMUNG DALI                             | Nein                    |
|                           |                            | DIMMUNG DMX                              | Nein                    |
|                           |                            | DIMMUNG DSI                              | Nein                    |
|                           |                            | DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT) | Nein                    |
|                           |                            | DIMMUNG LINESWITCH                       | Nein                    |
|                           |                            | DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH             | Nein                    |
|                           |                            | DIMMUNG NETZSpannungSMODULATION          | Nein                    |
|                           |                            | DIMMUNG PHASENABSCHNITT                  | Nein                    |
|                           |                            | DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                   | Nein                    |
|                           |                            | DIMMUNG RF                               | Nein                    |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>                             | Nein      |
| <b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>                                   | Nein      |
| <b>DIMMUNG ZIGBEE</b>                                          | Nein      |
| <b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>                                 | Nein      |
| <b>OHNE DIMMFUNKTION</b>                                       | Ja        |
| <b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>                                  | Nein      |
| <b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>                            | Nein      |
| <b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>                         | Nein      |
| <b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>                             | Nein      |
| <b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>                                 | Nein      |
| <b>DIMMUNG GPRS</b>                                            | Nein      |
| <b>PULSDAUER IN <math>\mu</math>S</b>                          | 0         |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                           | Ja        |
| <b>ELDAS-NR.</b>                                               | 941007709 |
| <b>DURCHMESSER IN MM</b>                                       | 0         |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                                   | 30        |
| <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>                                     | 21        |
| <b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16</b> | 56        |
| <b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16</b> | 93        |