

ARTIKEL NR. 5159-040150

## DOTLUX LED-Strassenleuchte DOLPHINmaxi 240W 4000K 1-10V dimmbar ohne Mastadapter



zur Artikelseite

- Technisches Licht mit Wohlfühlgarantie durch höhere Farbwiedergabe und zwei Lichtfarben
- Schutzklasse I mit integriertem Überspannungsschutz (10.000 V)
- Universelle Montage, Mastansatz/-aufsatz auf allen Mastdurchmessern 42-76mm, schwenkbar +/-15°
- Multilayer-Linsenoptik mit Lumileds®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminium-Gussgehäuse ähnlich RAL 9006 mit Druckausgleichsventil
- Zuverlässiger und hocheffizienter LED-Treiber mit einer Lebensdauer von > 50.000 h sorgt für geringe Wartungskosten
- Leichte Installation und werkzeuglose Wartung durch Trennstecker
- Leistungsreduzierung über separat erhältliches Modul ( 80%, 60%, 40%, 20%)

### WARENGRUPPE

EC000062\_Straßen- und Platzleuchte

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| GEWICHT IN KG              | 8,99  |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 240   |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN  | 32900 |
| LUMEN PRO WATT             | 137   |

### ABMESSUNGEN

Länge: 730mm  
Breite: 378mm  
Höhe: 125mm

|                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ABSTRAHLWINKEL                                                      | 150x60                |
| SCHUTZART (IP)                                                      | IP66                  |
| LICHTFARBE                                                          | weiß                  |
| EINGANGSSPANNUNG                                                    | 220 - 240 AC          |
| NUTZLEBENSDAUER                                                     | ca. 50.000 h bei 25°C |
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN                                            | 4000                  |
| FARBWIEDERGABEINDEX                                                 | Ra > 82               |
| MASTAUFNAHME                                                        | abhängig vom Adapter  |
| POWER-FACTOR                                                        | 0,95                  |
| EINSCHALTSTROM IN A                                                 | 0                     |
| LUMEN PRO WATT                                                      | 137                   |
| SPANNUNGSART                                                        | AC                    |
| GEHÄUSEFARBE                                                        | grau                  |
| ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ                                                 | bis 10000 V           |
| GARANTIE IN JAHREN                                                  | 5                     |
| L80/B10                                                             | 50000                 |
| DIMMEN OHNE DIMMER                                                  | Nein                  |
| ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT                                        | Ja                    |
| SORTIMENT                                                           | Proline               |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich    |
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                        | 50000                 |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C                        | 100000                |
| MIT LEUCHTMITTEL                                                    | Ja                    |

|                                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN                                        | 1                                |
| FASSUNG                                                                     | -                                |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                                     | Glas transparent                 |
| BETRIEBSGERÄT                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                                           | Ja                               |
| DIMMUNG 0-10 V                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG 1-10 V                                                              | Ja                               |
| DIMMUNG DALI                                                                | Nein                             |
| DIMMUNG DMX                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG DSI                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)                                    | Nein                             |
| DIMMUNG LINESWITCH                                                          | Nein                             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                                                | Nein                             |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION                                             | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                                      | Nein                             |
| DIMMUNG RF                                                                  | Nein                             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                                       | Nein                             |
| DIMMUNG ZIGBEE                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                                     | Nein                             |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                           | Nein                             |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                                             | SDCM6                            |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                            | IK08                             |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Nein                             |
| MIT LICHTSENSOR                                                             | Nein                             |
| ART DER VERDRAHTUNG                                                         | Abschluss                        |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                                                    | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                                                | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                                             | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                                                 | Nein                             |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                                                | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W                                            | 240                              |
| LEUCHTMITTEL                                                                | LED austauschbar                 |
| MONTAGEART                                                                  | Aufsatz                          |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG GPRS                                                                | Nein                             |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                                                | 100000                           |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                                                | 25000                            |
| PULSDAUER IN µS                                                             | 0                                |
| BEG FÖRDERUNG                                                               | Ja                               |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE                        | E                                |
| ELDAS-NR.                                                                   | 941742519                        |
| DURCHMESSER IN MM                                                           | 0                                |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W                                                    | 240                              |
| BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C                       | -30-50                           |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                                       | 378                              |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                                         | 125                              |
| NENNSPANNUNG IN V                                                           | 230                              |
| MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16                     | 5                                |

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO<br/>LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16</b> | 9                 |
| <b>OBERFLÄCHENSCHUTZ</b>                                           | Pulverbeschichtet |
| <b>LICHTVERTEILER</b>                                              | Ohne              |
| <b>ANSCHLUSSART_</b>                                               | Sonstige          |