

ARTIKEL NR. 5298-030030

**DOTLUX LED-Wandleuchte FLASK 6W 3000K schwarz**



zur Artikelseite

- Dekorative, flache Wandleuchte mit blendfreiem Licht für Treppen- und Wegebeleuchtung
- Besonders insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's und asymmetrische Lichtverteilung
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich
- Durchverdrahtung möglich dank zwei großen Kabeleinlassgummis und Schnellanschlussklemme
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
- EasyBase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Gehäusefarbe ähnlich RAL 9005

WARENGRUPPE EC002892\_Decken-/Wandleuchte

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.47  
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 6  
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 530  
LUMEN PRO WATT 88

ABMESSUNGEN

Breite: 90mm  
Höhe: 31mm  
Länge: 135mm

ABSTRAHLWINKEL 29x77x8  
SCHUTZART (IP) IP65  
LICHTFARBE weiß  
EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 AC  
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C  
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000  
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82  
POWER-FACTOR 0,83  
EINSCHALTSTROM IN A 0  
LUMEN PRO WATT 88  
SCHUTZKLASSE I  
SPANNUNGSART AC  
GEHÄUSEFARBE schwarz  
NOTLICHTTAUGLICH Nein  
SCHALTZYKLEN > 100.000  
GARANTIE IN JAHREN 3  
L80/B10 25000  
NENNSTROM IN A 0,14  
ÄHNLICH RAL-FARBE 9005  
GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE Ja  
GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE Nein  
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT Ja  
SORTIMENT Proline  
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich

|                                                                                    |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                                       | 25000                            |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE<br>L70/B50 BEI 25°C                                    | 50000                            |
| MIT LEUCHTMITTEL                                                                   | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                                                           | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                                                      | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                                                         | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR<br>LICHTBANDKONFIGURATION                                             | Nein                             |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH<br>NACH EN 12464-1                                  | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER<br>LICHTQUELLEN                                            | 2                                |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                                            | Kunststoff transparent           |
| BETRIEBSGERÄT                                                                      | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                                                  | Ja                               |
| DIMMUNG 0-10 V                                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG 1-10 V                                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG DALI                                                                       | Nein                             |
| DIMMUNG DMX                                                                        | Nein                             |
| DIMMUNG DSI                                                                        | Nein                             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER<br>(GERÄTEINTEGRIERT)                                        | Nein                             |
| DIMMUNG LINESWITCH                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                                                       | Nein                             |
| DIMMUNG<br>NETZSPANNUNGSMODULATION                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                                            | Nein                             |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                                             | Nein                             |
| DIMMUNG RF                                                                         | Nein                             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                                                        | Nein                             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG ZIGBEE                                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                                            | Nein                             |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM<br>BETRIEBSGERÄT                                              | Nein                             |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                                  | Ja                               |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                                                    | SDCM6                            |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                                   | IK08                             |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER<br>OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-<br>ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                                                              | Nein                             |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                                                | Nein                             |
| MIT LICHTSENSOR                                                                    | Nein                             |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT<br>WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH                              | Nein                             |
| MIT LUFTSCHLITZEN                                                                  | Nein                             |
| GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC<br>60695-2-11                                            | 750 °C - 30 s                    |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                                                           | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                                             | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                                                       | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                                                    | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                                                        | Nein                             |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                                                      | Nein                             |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                                                       | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W                                                   | 6                                |
| LEUCHTMITTEL                                                                       | LED nicht austauschbar           |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT                                                      | Nein                             |

|                                                                |                                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>DIMMUNG DALI-2</b>                                          | Nein                               |
| <b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>                                 | Nein                               |
| <b>DIMMUNG GPRS</b>                                            | Nein                               |
| <b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>                            | 50000                              |
| <b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>                            | 13000                              |
| <b>PULSDAUER IN µS</b>                                         | 0                                  |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                           | Nein                               |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>    | F                                  |
| <b>ELDAS-NR.</b>                                               | 941200829                          |
| <b>DURCHMESSER IN MM</b>                                       | 0                                  |
| <b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>                                | 6                                  |
| <b>BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C</b>   | 45                                 |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                                   | 90                                 |
| <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>                                     | 31                                 |
| <b>NENNSPANNUNG IN V</b>                                       | 230                                |
| <b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16</b> | 53                                 |
| <b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16</b> | 88                                 |
| <b>LICHTAUSTRITT</b>                                           | Direkt                             |
| <b>ART DER VERDRAHTUNG</b>                                     | Geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                              | Nein                               |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>                                  | Nein                               |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>                         | Nein                               |
| <b>OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE</b>                               | Pulverbeschichtet                  |
| <b>LICHTVERTEILER</b>                                          | Ohne                               |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>                                     | Freistrahlend/diffus               |