

ARTIKEL NR. 5359

LED-Netzteil CV & CC 24V DC 150W 3.2-6.25A IP67



zur Artikelseite

- Robustes Schaltnetzteil dank Metallgehäuse
- IP67
- Geschützt gegen Überspannung, Übertemperatur, Überlast und Kurzschluss

WARENGRUPPE EC002710_LED-Betriebsgerät

NACHFOLGEARTIKEL -
VORGÄNGERARTIKEL 4253-24

GEWICHT IN KG 0.71

ABMESSUNGEN

Länge: 180mm
Breite: 63mm
Höhe: 35mm

SCHUTZART (IP)	IP67
EINSCHALTSTROM IN A	0
SCHUTZKLASSE	I
ÜBERSpannungSSCHUTZ	bis 6000 V
AUSGANGSSpannung	24 DC
EINGANGSSpannungSBEREICH	100-305 AC / 142-431 DC
GARANTIE IN JAHREN	5
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
EINGANGSSpannungSBEREICH LEUCHTE	100-305 AC / 142-431 DC
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein

KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH	Nein
GEHÄUSE	Metallgehäuse
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN μ S	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	941010589
DURCHMESSER IN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	63
ABMESSUNGEN HÖHE MM	35
AUSGANGSSTROM IN A	6,25