

ARTIKEL NR. 5389-1

DOTLUX LED-Rettungsleuchte EXIT 3W 6000K inkl. 4 Piktogrammen 3h und 8h Betrieb,(Dauerbetrieb oder Notbeleuchtung) Li-FEPO4 autom. Selbsttest



zur Artikelseite

- ONE FOR ALL Eine Bestellnummer für alle Pfeilrichtungen
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse (IP65) aus bruchsicherem Polycarbonat
- Auswechselbarer LiFePO4 Akku garantiert eine Leuchtdauer von 3 oder 8 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Integrierte Kontroll-LED für Betriebsstatus
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb kleiner 0,5 Watt
- Automatische Selbsttest-Funktion
- Inklusive 4 selbstklebenden Standardpiktogrammen (links ,rechts, oben, unten)
- Notlicht-Betriebsdauer im Gehäuse einstellbar (3h / 8h)

WARENGRUPPE EC001957_Sicherheitsleuchte

VORGÄNGERARTIKEL 5389

GEWICHT IN KG 0.515

LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 3

LICHTSTROM NETTO IN LUMEN AC 350 / Akku 200

LUMEN PRO WATT 126

ABMESSUNGEN

Länge: 349mm

Breite: 107mm

Höhe: 64mm

ABSTRAHLWINKEL	110
SCHUTZART (IP)	IP65
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LEUCHTENLICHTSTROM NETTO	200
NOTBETRIEB IN LUMEN	200
ERKENNUNGSWEITE	20
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	6000
POWER-FACTOR	0,4
AKKULAUFZEIT	3h & 8h
LUMEN PRO WATT	126
SCHUTZKLASSE	I
SPANNUNGSART	AC/DC
GEHÄUSEFARBE	weiß
NOTLICHTTAUGLICH	Ja
PIKTOGRAMM INKLUSIVE	Ja
EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM	0
EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	0
GARANTIE IN JAHREN	3
L80/B10	50000
NENNSTROM IN A	0,03
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
AUTOMATISCHER SELBSTTEST	automatischer Selbsttest

SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	1
FASSUNG	ohne
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff transparent
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
SCHLAGFESTIGKEIT	IK08
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Ja
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
ANSCHLUSSART_	Anschlussleitung mit Systemstecker
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MONTAGEART	Wandanbau
MIT FERNBEDIENUNG	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
ELDAS-NR.	941017009
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	3,8
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	0-40
ABMESSUNGEN BREITE MM	107
ABMESSUNGEN HÖHE MM	64
EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM	0
NENNSPANNUNG IN V	230
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16	480
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16	480
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
LICHTVERTEILER	Sonstige
SCHUTZART (NEMA)	Sonstige