

ARTIKEL NR. 5418-199120

## DOTLUX LED-Balkenleuchte LIGHTBARsensor 1175mm max.40W POWERselect COLORselect



zur Artikelseite

- Professionelle Anbauleuchte DOTLUX LIGHTBAR auch für Reihen-Anbaumontage und Pendelmontage
- Metallgehäuse mit vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten und aufklappbarer Leuchteinheit
- Flexible Kabeleinführung rückseitig und stirnseitig möglich
- Die große Leuchtfläche aus Polycarbonat erzeugt eine gleichmäßige und zugleich deckenaufhellende Lichtverteilung
- Über DOTLUX COLORselect ist eine einfache Auswahl zwischen verschiedenen Lichtfarben möglich ( 3000/4000/5000 Kelvin)
- Anpassbare Leistung durch Power Select (24/30/35/40 Watt)
- Hohe Farbwiedergabe dank CRI>82
- Der über die Fernbedienung einstellbare, integrierte Radar Sensor lässt vielfältige Einstellmöglichkeiten zu:
  - On/Off-Funktion über Sensor mit einstellbarer Leuchtdauer
  - Folgende Werte sind stufenweise einstellbar:
    - Reichweitenbereich (25/75/50/100%)
    - Tageslichtsensor (10/25/50Lux /deaktiviert)
    - Leuchtdauer (5s / 1min / 3min / 10min)
  - Zum einstellen des Sensors wird die optional erhältliche Fernbedienung Art.Nr. 5430 benötigt.
- Über die neue Master/Slave Funktion können LIGHTBAR ohne Sensor angeschlossen werden - das spart den Einsatz von mehreren Sensor Leuchten
- Seilabhängung Art.Nr.5431 als Zubehör erhältlich

WARENGRUPPE EC002892\_Decken-/Wandleuchte

|                            |                     |                              |                       |
|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL           | -                   | ABSTRAHLWINKEL               | 120                   |
| VORGÄNGERARTIKEL           | 5418-099120         | SCHUTZART (IP)               | IP20                  |
| GEWICHT IN KG              | 1.316               | LICHTFARBE                   | weiß                  |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 24/ 30/ 35/ 40      | EINGANGSSPANNUNG             | 220 - 240 AC          |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN  | 3300/4200/4800/5500 | NUTZLEBENSDAUER              | ca. 50.000 h bei 25°C |
| LUMEN PRO WATT             | 138/140/137/138     | FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 3000/4000/5000        |
|                            |                     | FARBWIEDERGABEINDEX          | Ra > 82               |
|                            |                     | POWER-FACTOR                 | 0,9                   |
|                            |                     | EINSCHALTSTROM IN A          | 0                     |
|                            |                     | LUMEN PRO WATT               | 138/140/137/138       |
|                            |                     | SCHUTZKLASSE                 | I                     |
| ABMESSUNGEN                |                     | GEHÄUSEFARBE                 | weiß                  |
| Länge: 1175mm              |                     | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH     | 220-240               |
| Breite: 62mm               |                     | GARANTIE IN JAHREN           | 5                     |
| Höhe: 70mm                 |                     | L80/B10                      | 50000                 |
|                            |                     | GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE   | Ja                    |
|                            |                     | GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE   | Nein                  |
|                            |                     | ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT | Ja                    |

|                                                                     |                                  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE                                    | 220-240                          |
| SORTIMENT                                                           | Proline                          |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich               |
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                        | 50000                            |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C                        | 100000                           |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                                          | Ja                               |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1                      | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN                                | 1                                |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                             | Kunststoff matt/satiniert        |
| BETRIEBSGERÄT                                                       | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                                   | Ja                               |
| DIMMUNG 0-10 V                                                      | Nein                             |
| DIMMUNG 1-10 V                                                      | Nein                             |
| DIMMUNG DALI                                                        | Nein                             |
| DIMMUNG DMX                                                         | Nein                             |
| DIMMUNG DSI                                                         | Nein                             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)                            | Nein                             |
| DIMMUNG LINESWITCH                                                  | Nein                             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                                        | Nein                             |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION                                     | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                             | Nein                             |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                              | Nein                             |
| DIMMUNG RF                                                          | Nein                             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                                         | Nein                             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                               | Nein                             |
| DIMMUNG ZIGBEE                                                      | Nein                             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                             | Nein                             |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT                                  | Nein                             |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                   | Ja                               |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                                     | SDCM3                            |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                    | IK06                             |
| MIT LICHTSENSOR                                                     | Ja                               |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH                 | Nein                             |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR                                          | Stufen                           |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR                                              | Stufen                           |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                              | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                                        | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                                     | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                                         | Nein                             |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                                        | Nein                             |
| LEUCHTMITTEL                                                        | LED austauschbar                 |
| DIMMUNG DALI-2                                                      | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                                             | Nein                             |
| DIMMUNG GPRS                                                        | Nein                             |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                                        | 100000                           |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                                        | 25000                            |
| PULSDAUER IN µs                                                     | 0                                |
| BEG FÖRDERUNG                                                       | Ja                               |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE                | C                                |

|                                                                    |                                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>ELDAS-NR.</b>                                                   | 941004489                          |
| <b>DURCHMESSER IN MM</b>                                           | 0                                  |
| <b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>                                    | 40                                 |
| <b>BEMESSUNGsumgebungstemperatur<br/>NACH IEC62722-2-1 IN °C</b>   | -20-50                             |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                                       | 62                                 |
| <b>ABMESSUNGEN HöHE MM</b>                                         | 70                                 |
| <b>NENNSPANNUNG IN V</b>                                           | 230                                |
| <b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO<br/>LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16</b> | 16                                 |
| <b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO<br/>LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16</b> | 28                                 |
| <b>ART DER VERDRAHTUNG</b>                                         | Geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>                                         | Extrem breitstrahlend >80°         |