

ARTIKEL NR. 5508-060360

# DOTLUX LED-Rettungsleuchte EXITflip mit CINEMA MODE max.2,5W 6000K inkl. 6 Piktogrammen 3h Betrieb, Li-ion Akku mit Selbsttest



zur Artikelseite

- ONE FOR ALL Eine Bestellnummer für alle Pfeilrichtungen
- Auswechselbarer Li-ion Akku garantiert eine Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Wand-/Deckenmontage mit stufenlos klappbarem Piktogramm
- Mit dem passenden Track Adapter 5519 ist die EXITflip in alle 3-Phasenschienen montierbar
- Automatische Selbsttest-Funktion mit integrierter Betriebsstatus Kontroll-LED
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb kleiner 0,5 Watt
- Leistungsaufnahme im Cinema Mode kleiner 1 Watt
- Leistungsaufnahme im Dauerbetrieb kleiner 2,5 Watt
- Inklusive 6 Standardpiktogrammen Pfeil (links, rechts, oben, unten)

WARENGRUPPE EC001957\_Sicherheitsleuchte

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.8  
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 2,5  
LUMEN PRO WATT 7  
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 18

## ABMESSUNGEN

Höhe: 230mm  
Länge: 328mm  
Breite: 43mm

SCHUTZART (IP) IP20  
EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 AC  
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C  
ERKENNUNGSWEITE 30  
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 6000  
POWER-FACTOR 0,3  
LUMEN PRO WATT 7  
SCHUTZKLASSE II  
SPANNUNGSART AC  
GEHÄUSEFARBE weiß  
NOTLICHTTAUGLICH Ja  
PIKTOGRAMM INKLUSIVE Ja  
EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM 0  
GARANTIE IN JAHREN 5  
L80/B10 50000  
NENNSTROM IN A 0,02  
DIMMEN OHNE DIMMER Nein  
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT Ja  
AUTOMATISCHER SELBSTTEST automatischer Selbsttest  
SORTIMENT Proline  
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich

|                                                                             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                                | 50000                                |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C                                | 100000                               |
| MIT LEUCHTMITTEL                                                            | Ja                                   |
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN                                        | 1                                    |
| FASSUNG                                                                     | ohne                                 |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                                     | Kunststoff matt/satiniert            |
| BETRIEBSGERÄT                                                               | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| LICHTVERTEILER                                                              | Diffusorlinse/-optik/-panel          |
| SCHUTZART (NEMA)                                                            | 2                                    |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                            | IK10                                 |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Nein                                 |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                                                       | Ja                                   |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG                                                | Ja                                   |
| ANSCHLUSSART                                                                | unkonfektionierte Anschlussleitung   |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                                                | Nein                                 |
| LEUCHTMITTEL                                                                | LED nicht austauschbar               |
| MONTAGEART                                                                  | Wandanbau/Deckenanbau                |
| MIT FERNBEDIENUNG                                                           | Nein                                 |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                                                | 100000                               |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                                                | 25000                                |
| BEG FÖRDERUNG                                                               | Nein                                 |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE                        | E                                    |
| ELDAS-NR.                                                                   | 941007689                            |
| DURCHMESSER IN MM                                                           | 0                                    |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W                                                    | 2,5                                  |
| BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C                       | 0-45                                 |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                                       | 43                                   |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                                         | 230                                  |
| EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM                                                     | 0                                    |
| NENNSPANNUNG IN V                                                           | 230                                  |
| MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16                     | 335                                  |
| MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16                     | 335                                  |
| ART DER VERDRAHTUNG                                                         | Geeignet für Durchgangsverdrahtung   |