

ARTIKEL NR. 5773-099100

**DOTLUX LED-Tracklight FLEXAtrack max.32W POWERselect & COLORselect 100° schwarz**



zur Artikelseite

- Ausgestattet mit innovativen Epistar2835 LEDs
- Ein Tracklight - viele neue Features durch POWERselect und COLORselect in jeweils 3 unterschiedlichen Stufen einstellbar
- Kompatibel zu EUTRAC und nahezu allen anderen 3-Phasenschienen
- Das in den Schienenadapter integrierte Netzteil ermöglicht durch die Wärmeentkopplung eine lange Lebensdauer
- Die Schwenk- und Drehfunktion ermöglicht eine flexible Ausleuchtung
- Hocheffizienter, passiver Aludruckguss Kühlkörper
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch die spezielle Streuscheibe
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

|                            |                |                                       |                       |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| WARENGRUPPE                |                | EC001744_Downlight/Strahler/Flutlicht |                       |
| GEWICHT IN KG              | 0.895          | ABSTRAHLWINKEL                        | 100                   |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 22/27/32       | SCHUTZART (IP)                        | IP20                  |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN  | 2700/3200/3710 | LICHTFARBE                            | weiß                  |
| LUMEN PRO WATT             | 129/128/124    | EINGANGSSPANNUNG                      | 186 - 240 AC/DC       |
|                            |                | NUTZLEBENSDAUER                       | ca. 60.000 h bei 25°C |
|                            |                | FARBTEMPERATUR IN KELVIN              | 3000/4000/5700        |
|                            |                | FARBWIEDERGABEINDEX                   | Ra > 92               |
|                            |                | POWER-FACTOR                          | 0,9                   |
|                            |                | LUMEN PRO WATT                        | 129/128/124           |
| ABMESSUNGEN                |                | SCHUTZKLASSE                          | II                    |
| Länge: 201mm               |                | SPANNUNGSART                          | AC/DC                 |
| Breite: 108mm              |                | GEHÄUSEFARBE                          | schwarz               |
| Höhe: 153mm                |                | NOTLICHTTAUGLICH                      | Nein                  |
|                            |                | SCHALTZYKLEN                          | > 120.000             |
|                            |                | EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM            | 0                     |
|                            |                | EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM       | 0                     |
|                            |                | EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM             | 0                     |
|                            |                | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH              | 186-240               |
|                            |                | GARANTIE IN JAHREN                    | 5                     |
|                            |                | L80/B10                               | 50000                 |
|                            |                | NENNSTROM IN A                        | 0,16                  |
|                            |                | ÄHNLICH RAL-FARBE                     | 9011                  |
|                            |                | GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE            | Ja                    |

|                                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE                                                  | Nein                             |
| DIMMEN OHNE DIMMER                                                          | Nein                             |
| ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT                                                | Ja                               |
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE                                            | 186-240                          |
| SORTIMENT                                                                   | Proline                          |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015         | nicht erforderlich               |
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                                | 50000                            |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C                                | 100000                           |
| MIT LEUCHTMITTEL                                                            | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                                                    | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                                               | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                                                  | Ja                               |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1                              | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN                                        | 1                                |
| FASSUNG                                                                     | -                                |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                                     | -                                |
| BETRIEBSGERÄT                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                                           | Ja                               |
| DIMMUNG 0-10 V                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG 1-10 V                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG DALI                                                                | Nein                             |
| DIMMUNG DMX                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG DSI                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)                                    | Nein                             |
| DIMMUNG LINESWITCH                                                          | Nein                             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                                                | Nein                             |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION                                             | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                                      | Nein                             |
| DIMMUNG RF                                                                  | Nein                             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                                       | Nein                             |
| DIMMUNG ZIGBEE                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT                                          | Nein                             |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                           | Ja                               |
| LICHTVERTEILER                                                              | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                                             | SDCM6                            |
| SCHUTZART (NEMA)                                                            | 1                                |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                            | IK05                             |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                                                       | Nein                             |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                                         | Nein                             |
| MIT LICHTSENSOR                                                             | Nein                             |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH                          | Ja                               |
| GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11                                        | 750 °C - 30 s                    |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG                                                | Ja                               |
| ART DER VERDRAHTUNG                                                         | Abschluss                        |

|                                                                |                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>ANSCHLUSSART_</b>                                           | Stromschienenadapter       |
| <b>PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471</b>               | RG1                        |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                              | Stufen                     |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>                                  | Stufen                     |
| <b>BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH</b>                                | Nein                       |
| <b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>                                  | Nein                       |
| <b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>                            | Nein                       |
| <b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>                         | Nein                       |
| <b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>                             | Nein                       |
| <b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>                           | Nein                       |
| <b>GEEIGNET FÜR SEILSYSTEM</b>                                 | Nein                       |
| <b>GEEIGNET FÜR KLEMMMONTAGE</b>                               | Nein                       |
| <b>GEEIGNET FÜR STROMSCHIENENMONTAGE</b>                       | Ja                         |
| <b>GEEIGNET FÜR PODEST-/BODENMONTAGE</b>                       | Nein                       |
| <b>GEEIGNET FÜR TRAVERSENMONTAGE</b>                           | Nein                       |
| <b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>                            | Ja                         |
| <b>GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W</b>                        | 33                         |
| <b>LEUCHTMITTEL</b>                                            | LED nicht austauschbar     |
| <b>NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT</b>                           | Ja                         |
| <b>OBERFLÄCHE GEBÜRSTET</b>                                    | Nein                       |
| <b>DIMMUNG DALI-2</b>                                          | Nein                       |
| <b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>                                 | Nein                       |
| <b>DIMMUNG GPRS</b>                                            | Nein                       |
| <b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>                            | 100000                     |
| <b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>                            | 25000                      |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                           | Ja                         |
| <b>LED-BETRIEBSSTROM IN MA</b>                                 | 800                        |
| <b>DREH- /SCHWENKBAR</b>                                       | 355° / 90°                 |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>    | F                          |
| <b>ELDAS-NR.</b>                                               | 941007989                  |
| <b>DURCHMESSER IN MM</b>                                       | 0                          |
| <b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>                                | 32                         |
| <b>LICHTSTROM IN LM</b>                                        | 3347                       |
| <b>BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C</b>   | 40                         |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                                   | 108                        |
| <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>                                     | 153                        |
| <b>EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM</b>                                 | 0                          |
| <b>NENNSPANNUNG IN V</b>                                       | 230                        |
| <b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16</b> | 32                         |
| <b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16</b> | 48                         |
| <b>LICHTAUSTRITT</b>                                           | Direkt                     |
| <b>OBERFLÄCHENSCHUTZ</b>                                       | Lackiert                   |
| <b>LICHTVERTEILUNG</b>                                         | Symmetrisch                |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>                         | Stufenlos                  |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                                         | Drehbar und schwenkbar     |
| <b>REFLEKTORFARBE</b>                                          | Sonstige                   |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>                                     | Extrem breitstrahlend >80° |