

ARTIKEL NR. 5871-030090

**DOTLUX LED-Leuchteneinsatz LINEAtrack 1500mm 39-63W 3000K schwarz 90°**



zur Artikelseite

- Hoch effizienter LED-Leuchteneinsatz LINEAtrack mit CRI>92 verfügt über 147 Lm/Watt
- Schnellste Befestigung durch integrierten Track Adapter
- Umweltfreundliche Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
- Flexible Phasenwahl und Leistungsanpassung direkt in der Leuchte
- Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung und entkoppeltem austauschbarem Netzteil
- Anpassbare Leistung durch POWERselect
- 39W@5730 Lm = 147 Lm/Watt
- 47W@6730 Lm = 143 Lm/Watt
- 55W@7820 Lm = 142 Lm/Watt
- 63W@8780 Lm = 139 Lm/Watt

WARENGRUPPE EC002892\_Decken-/Wandleuchte

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 1.199  
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 39W/47W/55W/63W  
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 5730/6730/7820/8780  
LUMEN PRO WATT 147/143/142/139

ABMESSUNGEN

Länge: 1504mm  
Breite: 64mm  
Höhe: 55mm

ABSTRAHLWINKEL 90  
SCHUTZART (IP) IP20  
LICHTFARBE weiß  
EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 AC  
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C  
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000  
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 92  
POWER-FACTOR 0,98  
EINSCHALTSTROM IN A 30  
LUMEN PRO WATT 147/143/142/139  
SCHUTZKLASSE I  
SPANNUNGSART AC  
GEHÄUSEFARBE schwarz  
NOTLICHTTAUGLICH Nein  
SCHALTZYKLEN > 100.000  
GARANTIE IN JAHREN 5  
L80/B10 50000  
NENNSTROM IN A 0,4  
ÄHNLICH RAL-FARBE 9011  
GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE Nein  
GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE Nein  
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT Ja  
SORTIMENT Proline

|                                                                                    |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>         | nicht erforderlich               |
| <b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>                                                | 50000                            |
| <b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>                                | 100000                           |
| <b>MIT LEUCHTMITTEL</b>                                                            | Ja                               |
| <b>GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE</b>                                                    | Nein                             |
| <b>GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG</b>                                               | Nein                             |
| <b>GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE</b>                                                  | Nein                             |
| <b>GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION</b>                                         | Nein                             |
| <b>BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1</b>                              | Nein                             |
| <b>GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN</b>                                        | 1                                |
| <b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>                                                     | Kunststoff matt/satiniert        |
| <b>BETRIEBSGERÄT</b>                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| <b>MIT BETRIEBSGERÄT</b>                                                           | Ja                               |
| <b>DIMMUNG 0-10 V</b>                                                              | Nein                             |
| <b>DIMMUNG 1-10 V</b>                                                              | Nein                             |
| <b>DIMMUNG DALI</b>                                                                | Nein                             |
| <b>DIMMUNG DMX</b>                                                                 | Nein                             |
| <b>DIMMUNG DSI</b>                                                                 | Nein                             |
| <b>DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)</b>                                    | Nein                             |
| <b>DIMMUNG LINESWITCH</b>                                                          | Nein                             |
| <b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>                                                | Nein                             |
| <b>DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION</b>                                             | Nein                             |
| <b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>                                                     | Nein                             |
| <b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>                                                      | Nein                             |
| <b>DIMMUNG RF</b>                                                                  | Nein                             |
| <b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>                                                 | Nein                             |
| <b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>                                                       | Nein                             |
| <b>DIMMUNG ZIGBEE</b>                                                              | Nein                             |
| <b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>                                                     | Nein                             |
| <b>DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT</b>                                          | Nein                             |
| <b>OHNE DIMMFUNKTION</b>                                                           | Ja                               |
| <b>LICHTVERTEILER</b>                                                              | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| <b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>                                             | SDCM5                            |
| <b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>                                                            | IK06                             |
| <b>LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24</b> | Ja                               |
| <b>GEEIGNET FÜR NOTLICHT</b>                                                       | Nein                             |
| <b>MIT BEWEGUNGSMELDER</b>                                                         | Nein                             |
| <b>ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH</b>                         | Nein                             |
| <b>MIT LUFTSCHLITZEN</b>                                                           | Nein                             |
| <b>GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11</b>                                        | 650 °C - 30 s                    |
| <b>KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG</b>                                                | Ja                               |
| <b>ART DER VERDRAHTUNG</b>                                                         | Abschluss                        |
| <b>PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471</b>                                   | RG1                              |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>                                                      | Stufen                           |
| <b>BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH</b>                                                    | Nein                             |
| <b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>                                                      | Nein                             |
| <b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>                                                | Nein                             |

|                                                         |                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                         | Nein                          |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                             | Nein                          |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                           | Nein                          |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                            | Ja                            |
| LEUCHTMITTEL                                            | LED nicht austauschbar        |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT                           | Nein                          |
| DIMMUNG DALI-2                                          | Nein                          |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                                 | Nein                          |
| DIMMUNG GPRS                                            | Nein                          |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                            | 100000                        |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                            | 25000                         |
| PULSDAUER IN µS                                         | 0                             |
| BEG FÖRDERUNG                                           | Ja                            |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE    | C                             |
| ELDAS-NR.                                               | 941301929                     |
| DURCHMESSER IN MM                                       | 0                             |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W                                | 63                            |
| BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C   | -20-40                        |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                   | 64                            |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                     | 55                            |
| NENNSPANNUNG IN V                                       | 230                           |
| MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16 | 45                            |
| MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16 | 45                            |
| LICHTAUSTRITT                                           | Direkt                        |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR                              | Nein                          |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR                         | Nein                          |
| AUSFÜHRUNG DES RASTERS                                  | Matt                          |
| LICHTVERTEILUNG                                         | Symmetrisch/asymmetrisch      |
| OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE                               | Pulverbeschichtet             |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL                                     | Variabler Ausstrahlungswinkel |