

ARTIKEL NR. 6006-040140

DOTLUX LED-EX-Schutzleuchte MISTRALex EX Geschützt IP66 1272mm 23W 4000K IK10 Zone 2 & 22 DALI



zur Artikelseite

- UV-stabiles, bruchsicheres IK10/IP66 Gehäuse aus Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter Diebstahlsicherung
- Durchverdrahtbar mit einer internen 3-poligen Leuchten-Anschlussklemme
- Lieferung jetzt mit zwei ATEX-Kabelverschraubungen (inkl. einem Blindstopfen)
- Silikonfrei, auch für Lackierbetriebe
- Geeignet für Zentralbatterie
- DALI dimmbar
- ATEX zertifiziert
- Montagezubehör inklusive (Ketten-/Decken-/Wandmontage)
- Explosionsgruppe:
 - II 3 G Ex nR IIC T6 Gc
 - II 3 D Ex tc IIIC T70°C Dc
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

WARENGRUPPE		EC001952_Explosionssgeschützte Leuchte Festmontage	
NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	140
GEWICHT IN KG	3	SCHUTZART (IP)	IP66
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	3330	LICHTFARBE	weiß
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	23	EINGANGSSPANNUNG	186 - 240 AC/DC
LUMEN PRO WATT	145	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
		POWER-FACTOR	0,92
		LUMEN PRO WATT	145
		SCHUTZKLASSE	I
ABMESSUNGEN		SPANNUNGSART	AC/DC
Länge: 1272mm		NOTLICHTTAUGLICH	Nein
Breite: 145mm		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	230
Höhe: 111mm		GARANTIE IN JAHREN	7
		L80/B10	50000
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	230
		SORTIMENT	Highline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich

LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	1
FASSUNG	-
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
LICHTVERTEILER	Diffusorlinse/-optik/-panel
SCHLAGFESTIGKEIT	IK10
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
JUSTIERBAR	Ja
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	23
LEUCHTMITTEL	LED austauschbar
MONTAGEART	Deckemontage
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	D
ELDAS-NR.	941007949
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	23
BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C	-25-55
ABMESSUNGEN BREITE MM	145
ABMESSUNGEN HöHE MM	111
NENNspannung IN V	230
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
AUSSTRAHLUNGswINKEL	Extrem breitstrahlend >80°