


ARTIKEL NR. 6036-030120

DOTLUX LED-Regalleuchte RETAILO 600mm 6W 24V 3000K



zur Artikelseite

- Professionelle Regalbeleuchtung für jeden Anwendungsbereich
- Universelles Magnet-LED-Leuchtmodul zum professionellen Ersetzen von T5 & T8 Leuchtstoffröhren
- Hoch effiziente 72 Watt LED Platine mit niedrigster Bestromung ermöglicht eine Systemeffizienz von max. 86 Lm/Watt
- Blendfreie Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker
- Volle Flexibilität durch externes Netzteil (Netzteil muss separat bestellt werden)
- 2 Magneten im Lieferumfang enthalten
- Ermöglicht den Einsatz für jede Regalgröße durch zuschneidbares 25 m Magnetstromband
- Volle Flexibilität durch frei wählbare RETAILO LED Module
- Empfohlenes Vorschaltgerät nicht Dimmbar 100.000 Stunden Artikelnummer: 6067



WARENGRUPPE EC000996_LED-Modul

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.065
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 6
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 515
LUMEN PRO WATT 86

ABMESSUNGEN

Länge: 600mm
Breite: 20mm
Höhe: 17mm

ABSTRAHLWINKEL 120
SCHUTZART (IP) IP20
NUTZLEBENSDAUER ca. 200.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000
POWER-FACTOR 0,9
LUMEN PRO WATT 86
SPANNUNGSART DC
SCHALTZYKLEN > 200.000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 24
GARANTIE IN JAHREN 5
L80/B10 200000
DIMMEN OHNE DIMMER Nein
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT Ja
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE 24
SORTIMENT Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 F
MONTAGEORT Innenbereich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 200000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C 400000
OHNE DIMMFUNKTION Nein

FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
ANSCHLUSSART_	Kabel
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG1
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
FLEXIBEL	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSAMPELN	Nein
EXTERNES BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG	Ja
GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Nein
GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEISTAFEL-SIGNALIERUNG	Nein
GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSZEICHEN	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	400000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	100000
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	warmweiß <3300 K
BEG FÖRDERUNG	Nein
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	266
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
ELDAS-NR.	941301799
DURCHMESSER IN MM	0
LICHTSTROM IN LM	515
ABMESSUNGEN BREITE MM	20
ABMESSUNGEN HÖHE MM	17
AUSSTRAHLUNGSWINKEL_	120
FORM	Sonstige
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Extrem breitstrahlend >80°
FARBE	Gelb