

ARTIKEL NR. 6673-030360

DOTLUX LED-Pollerleuchte TERRA 100cm 12W 3000K



zur Artikelseite

- 360° Rundum-Lichtabstrahlung für gleichmäßige Ausleuchtung ohne Blendung (ULR=0)
- Ideal für großflächige Beleuchtung durch weitreichende Lichtverteilung
- Hohe Langlebigkeit durch hochwertige Materialien
- Wetterfest dank IP65 Schutz gegen Wasser und Staub
- IK10 Schlagfestigkeit für höchste Widerstandsfähigkeit
- Vielseitige Anwendung: Ideal für Bürogebäude, Wohnanlagen, Parks, Freizeitanlagen und Gärten
- Inklusive Befestigungsanker und wasserdichter Y-Verteilerdose (IP68) zur Durchverdrahtung

WARENGRUPPE EC000301_Wegeleuchte

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 3.05
LUMEN PRO WATT 46
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 12
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 550

ABMESSUNGEN

Höhe: 1000mm
Durchmesser: 100mm
Breite: 100mm
Länge: 100mm

ABSTRAHLWINKEL 360
SCHUTZART (IP) IP65
LICHTFARBE weiß
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82
POWER-FACTOR 0,9
LUMEN PRO WATT 46
SCHUTZKLASSE I
SPANNUNGSART AC
GEHÄUSEFARBE anthrazit
GARANTIE IN JAHREN 5
L80/B10 50000
NENNSTROM IN A 0,5
DIMMEN OHNE DIMMER Nein
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT Ja
SORTIMENT Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C 100000
MIT LEUCHTMITTEL Ja
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN 1

FASSUNG	-
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	-
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
LICHTVERTEILER	Fokuslinse
SCHUTZART (NEMA)	3R
SCHLAGFESTIGKEIT	IK10
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
MIT LICHTSENSOR	Nein
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Nein
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
ANSCHLUSSART_	-
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	12
LEUCHTMITTEL	LED austauschbar
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	F
ELDAS-NR.	941700829
DURCHMESSER IN MM	100
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	12
ABMESSUNGEN BREITE MM	100
ABMESSUNGEN HÖHE MM	1000
NENNSPANNUNG IN V	230
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16	20
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16	20
LICHTAUSTRITT	Direkt
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
LICHTVERTEILUNG	Symmetrisch
OBERFLÄCHENSCHUTZ	Pulverbeschichtet
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Extrem breitstrahlend >80°