

ARTIKEL NR. 6674-030360

## DOTLUX LED-Pollerleuchte TERRA 55cm 6,5W 3000K



zur Artikelseite

- 360° Rundum-Lichtabstrahlung für gleichmäßige Ausleuchtung ohne Blendung (ULR=0)
- Ideal für großflächige Beleuchtung durch weitreichende Lichtverteilung
- Hohe Langlebigkeit durch hochwertige Materialien
- Wetterfest dank IP65 Schutz gegen Wasser und Staub
- IK10 Schlagfestigkeit für höchste Widerstandsfähigkeit
- Vielseitige Anwendung: Ideal für Bürogebäude, Wohnanlagen, Parks, Freizeitanlagen und Gärten
- Inklusive Befestigungsanker und wasserdichter Y-Verteilerdose (IP68) zur Durchverdrahtung

WARENGRUPPE EC000301\_Wegeleuchte

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 2.1  
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 6,5  
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 320  
LUMEN PRO WATT 50

### ABMESSUNGEN

Höhe: 550mm  
Durchmesser: 100mm  
Breite: 100mm  
Länge: 100mm

ABSTRAHLWINKEL 360  
SCHUTZART (IP) IP65  
LICHTFARBE weiß  
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C  
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000  
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82  
POWER-FACTOR 0,9  
LUMEN PRO WATT 50  
SCHUTZKLASSE I  
SPANNUNGSART AC  
GEHÄUSEFARBE anthrazit  
GARANTIE IN JAHREN 5  
L80/B10 50000  
NENNSTROM IN A 0,3  
DIMMEN OHNE DIMMER Nein  
ENABLED LIZENSiertes PRODUKT Ja  
SORTIMENT Proline  
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich  
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 50000  
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C 100000  
MIT LEUCHTMITTEL Ja  
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN 1

|                                                                |                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASSUNG</b>                                                 | -                                |
| <b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>                                 | -                                |
| <b>BETRIEBSGERÄT</b>                                           | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| <b>MIT BETRIEBSGERÄT</b>                                       | Ja                               |
| <b>LICHTVERTEILER</b>                                          | Fokuslinse                       |
| <b>SCHUTZART (NEMA)</b>                                        | 3R                               |
| <b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>                                        | IK10                             |
| <b>MIT BEWEGUNGSMELDER</b>                                     | Nein                             |
| <b>MIT LICHTSENSOR</b>                                         | Nein                             |
| <b>KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG</b>                            | Ja                               |
| <b>ART DER VERDRAHTUNG</b>                                     | Abschluss                        |
| <b>ANSCHLUSSART</b>                                            | -                                |
| <b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>                            | Nein                             |
| <b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>                         | Nein                             |
| <b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>                             | Nein                             |
| <b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>                           | Nein                             |
| <b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>                            | Ja                               |
| <b>GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W</b>                        | -                                |
| <b>LEUCHTMITTEL</b>                                            | LED austauschbar                 |
| <b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>                            | 100000                           |
| <b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>                            | 25000                            |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                           | Nein                             |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>    | F                                |
| <b>ELDAS-NR.</b>                                               | 941700819                        |
| <b>DURCHMESSER IN MM</b>                                       | 100                              |
| <b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>                                | 6,5                              |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                                   | 100                              |
| <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>                                     | 550                              |
| <b>NENNSPANNUNG IN V</b>                                       | 230                              |
| <b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16</b> | 20                               |
| <b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16</b> | 20                               |
| <b>LICHTAUSTRITT</b>                                           | Direkt                           |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                              | Nein                             |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>                                  | Nein                             |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>                         | Nein                             |
| <b>LICHTVERTEILUNG</b>                                         | Symmetrisch                      |
| <b>OBERFLÄCHENSCHUTZ</b>                                       | Pulverbeschichtet                |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>                                     | Extrem breitstrahlend >80°       |