


ARTIKEL NR. 6797-057170

## DOTLUX LED-Sanierungsleuchte QUICK-FIXplus 19W 5700K



zur Artikelseite

- Unsere QUICK-FIX LED-Leuchten ermöglichen die einfache und schnelle Sanierung von bestehenden Wand- und Deckenleuchten dank unseres innovativen Leuchte-in-Leuchte Systems
- Extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über der bestehenden Verkabelung
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 160lm/W durch niedrig bestromte LEDs und dadurch lange Lebensdauer
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung auch in größeren Leuchtengehäuse bis zu 900 mm Durchmesser
- Unsere QUICK-FIXplus verfügen über die DIN EN60598-2-22:2014. Diese Norm bestätigt die Zulassung im Bereich der Notbeleuchtung
- Werkzeugloser Austausch der LED-Leuchte auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank AC-Systemstecker

WARENGRUPPE EC002892\_Decken-/Wandleuchte

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.324  
LEISTUNGSAufNAHME IN WATT 19  
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 2900  
LUMEN PRO WATT 153

### ABMESSUNGEN

Länge: 240mm  
Breite: 240mm  
Höhe: 40mm  
Durchmesser: 240mm

ABSTRAHLWINKEL 170  
SCHUTZART (IP) IP20  
LICHTFARBE weiß  
EINGANGSSPANNUNG 176 - 276 AC/DC  
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C  
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 5700  
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82  
POWER-FACTOR 0,9  
LUMEN PRO WATT 153  
SCHUTZKLASSE II  
SPANNUNGSART AC/DC  
GEHÄUSEFARBE weiß  
NOTLICHTTAUGLICH Nein  
SCHALTZYKLEN > 100.000  
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 176-276  
GARANTIE IN JAHREN 3  
L80/B10 50000  
NENNSTROM IN A 0,1  
GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE Ja  
GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE Nein  
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT Ja  
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE 176-276  
SORTIMENT Proline

|                                                                                    |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>         | nicht erforderlich               |
| <b>MONTAGEORT</b>                                                                  | Innenbereich                     |
| <b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>                                                | 50000                            |
| <b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>                                | 100000                           |
| <b>MIT LEUCHTMITTEL</b>                                                            | Ja                               |
| <b>GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE</b>                                                    | Ja                               |
| <b>GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG</b>                                               | Nein                             |
| <b>GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE</b>                                                  | Ja                               |
| <b>GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION</b>                                         | Nein                             |
| <b>BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1</b>                              | Ja                               |
| <b>GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN</b>                                        | 2                                |
| <b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>                                                     | Kunststoff transparent           |
| <b>BETRIEBSGERÄT</b>                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| <b>MIT BETRIEBSGERÄT</b>                                                           | Ja                               |
| <b>DIMMUNG 0-10 V</b>                                                              | Nein                             |
| <b>DIMMUNG 1-10 V</b>                                                              | Nein                             |
| <b>DIMMUNG DALI</b>                                                                | Nein                             |
| <b>DIMMUNG DMX</b>                                                                 | Nein                             |
| <b>DIMMUNG DSI</b>                                                                 | Nein                             |
| <b>DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)</b>                                    | Nein                             |
| <b>DIMMUNG LINESWITCH</b>                                                          | Nein                             |
| <b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>                                                | Nein                             |
| <b>DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION</b>                                             | Nein                             |
| <b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>                                                     | Nein                             |
| <b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>                                                      | Nein                             |
| <b>DIMMUNG RF</b>                                                                  | Nein                             |
| <b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>                                                 | Nein                             |
| <b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>                                                       | Nein                             |
| <b>DIMMUNG ZIGBEE</b>                                                              | Nein                             |
| <b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>                                                     | Nein                             |
| <b>DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT</b>                                          | Nein                             |
| <b>OHNE DIMMFUNKTION</b>                                                           | Ja                               |
| <b>LICHTVERTEILER</b>                                                              | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| <b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>                                             | SDCM2                            |
| <b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>                                                            | IK05                             |
| <b>LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24</b> | Nein                             |
| <b>GEEIGNET FÜR NOTLICHT</b>                                                       | Nein                             |
| <b>MIT BEWEGUNGSMELDER</b>                                                         | Nein                             |
| <b>MIT LICHTSENSOR</b>                                                             | Nein                             |
| <b>ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH</b>                         | Nein                             |
| <b>MIT LUFTSCHLITZEN</b>                                                           | Nein                             |
| <b>GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11</b>                                        | ohne                             |
| <b>KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG</b>                                                | Nein                             |
| <b>ART DER VERDRAHTUNG</b>                                                         | Abschluss                        |
| <b>ANSCHLUSSART_</b>                                                               | Kabel                            |
| <b>PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471</b>                                   | RG1                              |
| <b>BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH</b>                                                    | Nein                             |

|                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                  | Nein                       |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                            | Nein                       |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                         | Nein                       |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                             | Nein                       |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                           | Nein                       |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                            | Nein                       |
| LEUCHTMITTEL                                            | LED nicht austauschbar     |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT                           | Nein                       |
| DIMMUNG DALI-2                                          | Nein                       |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                                 | Nein                       |
| DIMMUNG GPRS                                            | Nein                       |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                            | 100000                     |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                            | 25000                      |
| BEG FÖRDERUNG                                           | Ja                         |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE    | D                          |
| ELDAS-NR.                                               | 941801709                  |
| DURCHMESSER IN MM                                       | 240                        |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W                                | 19                         |
| BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C   | -20-40                     |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                   | 240                        |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                     | 40                         |
| NENNSPANNUNG IN V                                       | 230                        |
| MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16 | 37                         |
| MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16 | 62                         |
| OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE                               | Unbehandelt                |
| LICHTAUSTRITT                                           | Direkt                     |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR                              | Nein                       |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR                                  | Nein                       |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR                         | Nein                       |
| LICHTVERTEILUNG                                         | Symmetrisch                |
| AUSFÜHRUNG DES RASTERS                                  | Ohne                       |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL                                     | Extrem breitstrahlend >80° |