

ARTIKEL NR. 6894

DOTLUX LED-Leuchtengehäuse LUNA Ø380



PROLINE



zur Artikelseite

- Flaches, modernes Design mit stabiler PMMA-Kunststoffabdeckung IK07 / IP44
- Werkzeugloser Austausch mit dem Leuchte-in-Leuchte System QUICK-FIX
- 5-polige Schnellanschlussklemme vormontiert für Durchverdrahtung
- Flexible Montage durch mittige und seitliche Kabeldurchführung
- Universallochung mit Längsschlitzen auf der Grundplatte
- Kompatibel mit all unseren Sanierungsleuchten QUICK-FIX bis zu einem Durchmesser von Ø300mm
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
- Lichtdurchlässigkeit von 75% durch opale Abdeckung für optimale Effizienz

WARENGRUPPE EC000414_Leuchteneinbaugehäuse

GEWICHT IN KG 0.6

ABMESSUNGEN

Höhe: 115mm
Länge: 380mm
Durchmesser: 380mm
Breite: 380mm

EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM	0
EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	0
GARANTIE IN JAHREN	3
SORTIMENT	Proline
ANWENDUNG	Für Plattendecke
GEEIGNET FÜR HV-LEUCHTEN	Ja
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	15
GEEIGNET FÜR LED-LEUCHTEN	Ja
GEEIGNET FÜR NV-LEUCHTEN	Nein
MIT BETRIEBSGERÄTERAUM	Ja
WERKSTOFF	Aluminium
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	941999959
DURCHMESSER IN MM	380
ABMESSUNGEN BREITE MM	380
ABMESSUNGEN HÖHE MM	115
EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM	0