

ARTIKEL NR. 6895

DOTLUX LED-Leuchtengehäuse SURFACE Ø380



PROLINE



zur Artikelseite

- Flaches, modernes Design mit stabiler PMMA-Kunststoffabdeckung IK07 / IP44
- Werkzeugloser Austausch mit dem Leuchte-in-Leuchte System QUICK-FIX
- 5-polige Schnellanschlussklemme vormontiert für Durchverdrahtung
- Flexible Montage durch mittige und seitliche Kabeldurchführung
- Universallochung mit Längsschlitzen auf der Grundplatte
- Kompatibel mit all unseren Sanierungsleuchten QUICK-FIX bis zu einem Durchmesser von Ø300mm
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
- Lichtdurchlässigkeit von 75% durch opale Abdeckung für optimale Effizienz

WARENGRUPPE	EC000414_Leuchteneinbaugehäuse		
GEWICHT IN KG	0.64	EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM	0
		EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	0
		GARANTIE IN JAHREN	3
		SORTIMENT	Proline
		ANWENDUNG	Für Plattendecke
ABMESSUNGEN		GEEIGNET FÜR HV-LEUCHTEN	Ja
		GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	15
Durchmesser: 380mm		GEEIGNET FÜR LED-LEUCHTEN	Ja
Breite: 380mm		GEEIGNET FÜR NV-LEUCHTEN	Nein
Höhe: 95mm		MIT BETRIEBSGERÄTERAUM	Ja
Länge: 380mm		WERKSTOFF	Aluminium
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ELDAS-NR.	941999969
		DURCHMESSER IN MM	380
		ABMESSUNGEN BREITE MM	380
		ABMESSUNGEN HÖHE MM	95
		EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM	0