

ARTIKEL NR. 6916-040110

DOTLUX LED-Pendelleuchte AURA max. 80W 4000K 905mm DALI-2 POWERselect



zur Artikelseite

- Elegante Pendelleuchte mit schlichtem Design in schwarz
- Perfekt für jede Raumdimension in drei ausdrucksstarken Größen erhältlich
- POWERselect für flexible Leistungswahl
- 655 mm mit 46-60 W
- 905 mm mit 71-80 W
- 1205 mm mit 92-120 W
- Mit up- and downlight - getrennt steuerbar
- Stilvolles Abhängeset mit rundem Baldachin und drei filigranen Abhängeseilen in Schwarz
- Stromzufuhr über stromführendes, stufenlos verstellbares Abhängeset (Niederspannung)
- DALI-2 Dimmung ermöglicht individuelle Lichtsteuerung
- Hohe Farbwiedergabe für natürliche Lichtverhältnisse mit CRI>82
- Besonders blendfrei für angenehmes Licht UGR<6

WARENGRUPPE EC001743_Pendelleuchte

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 5,3
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 80
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 12000
LUMEN PRO WATT 150

ABMESSUNGEN

Länge: 905mm
Breite: 905mm
Höhe: 1580mm
Durchmesser: 905mm

ABSTRAHLWINKEL 110/60
SCHUTZART (IP) IP20
LICHTFARBE weiß
EINGANGSSPANNUNG 200 - 240 AC
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 4000
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82
POWER-FACTOR 0,9
LUMEN PRO WATT 150
SCHUTZKLASSE I
SPANNUNGSART AC
GEHÄUSEFARBE schwarz
NOTLICHTTAUGLICH Nein
BLENDFREIHEIT UGR-Wert kleiner 6 - bildschirmarbeitsplatztauglich
SCHALTZYKLEN > 100.000
GARANTIE IN JAHREN 5
L80/B10 50000
ÄHNLICH RAL-FARBE 7021
DIMMEN OHNE DIMMER Nein
ENABLED LIZENSIIERTES PRODUKT Ja
SORTIMENT Highline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich
MONTAGEORT Innenbereich

LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION	Nein
BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1	Ja
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	2
FASSUNG	ohne
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff transparent
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Ja
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Ja
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
LICHTVERTEILER	Diffusorlinse/-optik/-panel
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM3
SCHLAGFESTIGKEIT	IK04
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
ANSCHLUSSART_	Steckklemme
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
DIREKT-/INDIREKTANTEILE SEPARAT REGELBAR	Ja
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	80
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MIT ABHÄNGUNG	Ja
NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT	Nein
DIMMUNG DALI-2	Ja
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000

BEG FÖRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	C
ELDAS-NR.	941374609
DURCHMESSER IN MM	905
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	80
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	-20-45
ABMESSUNGEN BREITE MM	905
ABMESSUNGEN HÖHE MM	1580
NENNSPANNUNG IN V	230
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
AUSFÜHRUNG DES RASTERS	Matt
LICHTVERTEILUNG	Symmetrisch
LICHTAUSTRITT	Direkt/indirekt
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Stufenlos
REFLEKTORFARBE	Matt