


ARTIKEL NR. 6973-099120

DOTLUX LED-Sanierungspanel WING 1250mm max.40W UGR<19 COLORselect



zur Artikelseite

- Hochwertiges Sanierungspanel für Einbaudecken und eignet sich ideal für die Modernisierung bestehender Lichtsysteme.
- Dank austauschbarer Brackets lässt sie sich flexibel in Deckenhöhen von 10-35mm und 25-65mm montieren.
- Die Platine und das Netzteil sind werkzeuglos herausnehmbar und können einfach ausgetauscht werden – das erleichtert Wartung und verlängert die Lebensdauer.
- Mit COLORselect bietet die Leuchte drei wählbare Lichtfarben: 3000K, 4000K und 5700K.
- Der hohe Farbwiedergabeindex von CRI92 sorgt für eine besonders natürliche und präzise Farbdarstellung.
- Blendfreies Leuchtendesign UGR<19 und erfüllt damit Anforderungen für Bildschirmarbeitsplätze und visuell anspruchsvolle Bereiche.
- Die Leuchte ist in zwei Größen erhältlich und bietet somit maximale Flexibilität für unterschiedliche Einbausituationen.
- Durch ihr durchdachtes Design und die einfache Installation ist sie besonders geeignet für Sanierungsprojekte im gewerblichen und öffentlichen Bereich.
- Deckenausschnitt mind. 1170x60mm / max. 1197x322mm
- Einstellbare Leistungsstufen am Netzteil mit POWERselect:
- 29W = 700mA = 4350 Lumen
- 32W = 750mA = 4660 Lumen
- 34W = 800mA = 4970 Lumen
- 36W = 850mA = 5290 Lumen
- 38W = 900mA = 5600 Lumen
- 40W = 950mA = 5910 Lumen

WARENGRUPPE

EC002892_Decken-/Wandleuchte

GEWICHT IN KG		4.68	ABSTRAHLWINKEL		80
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN		5910	SCHUTZART (IP)		IP20
LUMEN PRO WATT		148	LICHTFARBE		weiß
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT		40	EINGANGSSPANNUNG		186 - 240 AC/DC
			NUTZLEBENSDAUER		ca. 50.000 h bei 25°C
			FARBTEMPERATUR IN KELVIN		3000/4000/5700
			FARBWIEDERGABEINDEX		Ra > 92
			POWER-FACTOR		0,9
			LUMEN PRO WATT		148
			SCHUTZKLASSE		I
			SPANNUNGSART		AC/DC
			GEHÄUSEFARBE		weiß
			NOTLICHTTAUGLICH		Nein
			SCHALTZYKLEN		> 100.000
			EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM		295

ABMESSUNGEN

Länge: 1250mm
Breite: 325mm
Höhe: 86mm

EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	1220
GARANTIE IN JAHREN	5
L80/B10	50000
NENNSTROM IN A	0,95
GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE	Nein
GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Ja
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE	Nein
GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG	Nein
GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE	Nein
GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION	Nein
BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1	Ja
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	1
FASSUNG	-
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff strukturiert
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Ja
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
LICHTVERTEILER	Reflektor
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM4
SCHLAGFESTIGKEIT	IK10
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Ja
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
MIT LICHTSENSOR	Nein
ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH	Nein

MIT LUFTSCHLITZEN	Nein
GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Nein
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Stufen
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	40
LEUCHTMITTEL	LED austauschbar
NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT	Nein
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	C
ELDAS-NR.	941028009
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	40
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	-20-40
ABMESSUNGEN BREITE MM	325
ABMESSUNGEN HÖHE MM	86
EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM	86
NENNSPANNUNG IN V	230
LICHTVERTEILUNG	Asymmetrisch
LICHTAUSTRITT	Direkt
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE	Pulverbeschichtet
AUSFÜHRUNG DES RASTERS	Ohne
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Breitstrahlend 41-80°
SCHUTZART (NEMA)	Sonstige
ANSCHLUSSART_	Sonstige