


ARTIKEL NR. 6974-099120

DOTLUX LED-Sanierungspanel WING 1530mm max.60W UGR<19 COLORselect



zur Artikelseite

- Hochwertiges Sanierungspanel für Einbaudecken und eignet sich ideal für die Modernisierung bestehender Lichtsysteme.
- Dank austauschbarer Brackets lässt sie sich flexibel in Deckenhöhen von 10-35mm und 25-65mm montieren.
- Die Platine und das Netzteil sind werkzeuglos herausnehmbar und können einfach ausgetauscht werden – das erleichtert Wartung und verlängert die Lebensdauer.
- Mit COLORselect bietet die Leuchte drei wählbare Lichtfarben: 3000K, 4000K und 5700K.
- Der hohe Farbwiedergabeindex von CRI92 sorgt für eine besonders natürliche und präzise Farbdarstellung.
- Blendfreies Leuchtendesign UGR<19 und erfüllt damit Anforderungen für Bildschirmarbeitsplätze und visuell anspruchsvolle Bereiche.
- Die Leuchte ist in zwei Größen erhältlich und bietet somit maximale Flexibilität für unterschiedliche Einbausituationen.
- Durch ihr durchdachtes Design und die einfache Installation ist sie besonders geeignet für Sanierungsprojekte im gewerblichen und öffentlichen Bereich.
- Deckenausschnitt mind. 1450x60mm / max. 1497x322mm
- Einstellbare Leistungsstufen mit POWERselect:
 - 34W = 800mA = 4770 Lumen
 - 36W = 850mA = 5070 Lumen
 - 38W = 900mA = 5360 Lumen
 - 40W = 950mA = 5660 Lumen
 - 42W = 1000mA = 6060 Lumen
 - 44W = 1050mA = 6260 Lumen
 - 46W = 1100mA = 6550 Lumen
 - 48W = 1150mA = 6850 Lumen
 - 50W = 1200mA = 7150 Lumen
 - 53W = 1250mA = 7450 Lumen
 - 55W = 1300mA = 7745 Lumen
 - 57W = 1350mA = 8040 Lumen
 - 60W = 1400mA = 8340 Lumen

WARENGRUPPE EC002892_Decken-/Wandleuchte

GEWICHT IN KG	5.67	ABSTRAHLWINKEL	80
LUMEN PRO WATT	139	SCHUTZART (IP)	IP20
LEISTUNGSAufNAHME IN WATT	60	LICHTFARBE	weiß
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	8340	EINGANGSSPANNUNG	186 - 240 AC/DC
		NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C

ABMESSUNGEN

Länge: 1530mm

Höhe: 86mm

Breite: 325mm

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5700
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
LUMEN PRO WATT	139
SCHUTZKLASSE	I
SPANNUNGSART	AC/DC
GEHÄUSEFARBE	weiß
NOTLICHTTAUGLICH	Nein
SCHALTZYKLEN	> 100.000
EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM	295
EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	1500
GARANTIE IN JAHREN	5
L80/B10	50000
NENNSTROM IN A	1,4
GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE	Nein
GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Ja
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE	Nein
GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG	Nein
GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE	Nein
GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION	Nein
BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1	Ja
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	1
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff strukturiert
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Ja
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
LICHTVERTEILER	Reflektor
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM4
SCHLAGFESTIGKEIT	IK10

LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Ja
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
MIT LICHTSENSOR	Nein
ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH	Nein
MIT LUFTSCHLITZEN	Nein
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Nein
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Stufen
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	60
LEUCHTMITTEL	LED austauschbar
NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT	Ja
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	C
ELDAS-NR.	941028019
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	60
BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C	-20-40
ABMESSUNGEN BREITE MM	325
ABMESSUNGEN HöHE MM	86
EINBAUHöHE/-TIEFE IN MM	86
NENNSPANNUNG IN V	230
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16	27
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16	43
LICHTVERTEILUNG	Asymmetrisch
LICHTAUSTRITT	Direkt
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE	Pulverbeschichtet
AUSFÜHRUNG DES RASTERS	Ohne
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Breitstrahlend 41-80°
ANSCHLUSSART_	Sonstige